

I-1B型螺杆泵、浓浆泵质量三包

产品名称	I-1B型螺杆泵、浓浆泵质量三包
公司名称	上海赛泰泵阀有限公司
价格	4380.00/件
规格参数	型号:I-1B型 用途:螺杆泵 性能:耐腐蚀
公司地址	中国 上海市普陀区 镇坪路48弄嘉富利大厦
联系电话	86 021 32010217 13166468176

产品详情

型号	I-1B型	用途	螺杆泵
性能	耐腐蚀	驱动方式	电动
蚀余量	3.19	排出压力	5-12 (Mpa)
转速	960 (r/m)	效率	75%
功率	1.1-15 (w)	品牌	赛泰
流量	1.5-24 (m3/h)	进出口径	25-150
吸程	3	扬程	50-120

i-1b型螺杆泵、浓浆泵，简称i-1b螺杆泵，i-1b浓浆泵。是一种单螺杆式输运泵，它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆（称转子）和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套（称定子）。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时，螺杆一方面绕本身的轴线旋转，另一方面它又沿衬套内表面滚动，于是形成泵的密封腔室。螺杆每转一周，密封腔中的液体向前推进一个螺距。随着螺杆的连续传动，液体以螺旋形方式从一个密封腔压向另一个密封腔，最后挤出泵体。i-1b型螺杆泵是一种新型的输送液体的机械，具有结构简单、工作安全可靠、使用维修方便、出液连续均匀、压力稳定等优点。我单位生产的浓浆泵凡接触物料的金属零件均选用优质耐酸钢制作，轴材料2cr13衬筒采用无毒无味的橡胶、工作温度可达100℃，可用于输送食品浆料和粘度10000泊斯卡秒含有固体颗粒或胶块的溶液浆，悬浮液的腐蚀性介质。广泛于食品、冶金、建筑、制药、化工等工业部门。

i-1b型螺杆泵、浓浆泵

i-1b型螺杆泵工作性能

type	口径	head (m)	压力	功率	理论流量	流量(m3/h	吸程	转速
泵型号	(mm)	扬程		kw	0mpa (m3/	0.6mpa	(m)	(r/min)
					h)	1.2mpa		

i-1b1	25	50	5	1.1	2.39	1.5	2	960
		100	10	2.2				
i-1b1.5时	40	80	8	2.2	5.2	3.2	3	960
		120	12	4				
i-1b2时	50	80	8	3	8.85	5.6	3	960
		120	12	5.5				
i-1b2.5时	65	60	6	3	10.6	6.5	3	960
		120	12	7.5				
i-1b3时	75	60	6	5.5	18.1	12	3	960
		120	12	11				
i-1b4时	100	60	6	7.5	24	16	3	960
i-1b5时	125	60	6	11	27	19	3	960
i-1b6时	150	60	6	15	35	24	3	960

老型i-1b型螺杆泵工作性能

type 泵型号	流量 m ³ /h	head (m) 扬程	吸程 (m)	口径 (mm)	r/min 转速	配用电机 (kw)	压力
i-1b1时	1.1	30	2	25	960	2.2	3
i-1b1.5时	3	80	3	40	960	3	8
i-1b2时	5.4	80	3	50	960	3	8
i-1b3时	10	60	3	75	960	7.5	6
i-1b4时	13	50	2	100	960	11	5
i-1b5时	15	40	2	125	960	15	4

结构简介i-1b系列螺杆浓浆泵由电动机、联轴器、泵和底座四个部分组成（见附图）。配用的动力采用y系列三相异步电动机（六级）。联轴器采用水泵用爪型弹性联轴器。泵由泵壳、空心轴、万向铰接头、绕轴、螺杆、衬套、轴封装置和出料口等组成、螺杆的断面为圆形、衬套断面为椭圆形，其内表面为双螺旋面。

i-1b浓浆泵内结构图

i-1b浓浆泵内结构图

i-1b型浓浆泵安装尺寸

i-1b型浓浆泵安装尺寸

型号/ 口径	l1	l2	l3	l4	l5	h1	h2	b1	b2	d1	d2	d3	d4	
i-1b25	250	455	620	85	45	225	140	160	190	14	115	85	115	85
i-1b(老 型)25	350	495	680	90	55	250	160	150	190	14	115	85	115	85
i-1b40	275	515	830	215	90	282	160	220	250	14	145	110	145	110
i-1b(老 型)40	410	720	950	120	55	330	200	265	300	14	145	110	145	110
i-1b50	370	720	950	120	55	330	200	265	300	14	160	125	160	125
i-1b(老 型)50	410	720	950	120	55	330	200	265	300	14	160	125	160	125
i-1b65	410	720	950	120	55	330	200	265	300	14	180	145	180	145
i-1b75	450	820	1100	155	55	385	220	285	320	16	195	160	195	160

i-1b(老500型)75	820	1200	230	115	410	230	295	330	16	195	160	195	160
i-1b100500	820	1200	230	115	410	230	295	330	16	215	180	215	180
i-1b125300	820	1200	230	115	410	230	295	330	16	245	210	245	210
i-1b150													

上海赛泰泵阀有限公司是原中国机械部、化工部等单位的阀门定点泵阀供应单位，以赛泰第一批国内外泵阀资深专家技术团队相互合作为基础，在国家政策的大力支持下成立于2005年，是一家集泵、阀门、电机、成套供水设备、水处理设备等产品研制开发、设计生产、销售服务为一体的专业化泵阀机械企业。中国泵阀协会会员单位，赛泰产品已广泛应用于石油、化工、电力、制药、纳米新材料、冶金、矿山、生物工程、高层建筑、市政工程给排水、消防等行业，产品销售遍布全国各地，并出口美国、中东及欧洲各国，拥有自营进出口权。为五大洲50余国家300余家新老客户提供赛泰式的优质服务。

阀门生产车间

公司注册在上海市金山区枫泾工业区，erp、cad/cam设计系统及三维立体模拟制造试验设计系统的成功使用，是保证赛泰泵阀新产品开发速度、交货日期及产品质量的基础。我们的管理是精耕细作的，体现在层层质量把关、人人质量把关上。总公司目前已取得了iso9001国际质量体系认证，美国石油协会api-6d、api-6a认证、ce欧盟安全认证，iso14001环境体系认证及ohas18001职业健康安全认证。公司供应的阀门产品以绝对的零泄漏关闭，及在高温、高压、高腐蚀、高杂质等极其恶劣工况下的可靠性能及较长使用寿命而闻名于阀门行业之林。

水泵生产车间

公司目前不仅能提供按美国pai、ansi、英国bs、德国din、法国nf、日本jis、jpi、中国gb、jb等标准设计、生产，也能按顾客要求设计、生产各类非标、特种水泵、阀门。产品口径3/8"~118"(dn10~3000)，压力class125~2500(0.6mpa~42mpa)，工作温度-196~1200。产品材质主要有铸件astma126ba216wcb、a217wc6 wc9 c5 ca15、a351 cf3 cf8 cf3mcf8m a352 lcb lcc lc2 lc3，锻件astm a105 a182 f304 f316 f304l f316l f6a f11 f22 f51，a350 lf2 lf3a276 304 316 304l 316l、蒙乃尔、哈氏合金等。

阀门测试台

我公司已经开发供应的主要产品品种繁多，主要有：隔膜泵、磁力泵、化工泵、自吸泵、消防泵、真空泵、管道泵、排污泵、中开泵、多级泵、呼吸阀、电磁阀、蝶阀、鸭嘴阀、闸阀、截止阀、旋塞阀、针型阀、调节阀、疏水阀、水力控制阀、球阀、过滤器和配套电控等多种流体管道的配套阀门、水泵。

上海赛泰为客户提供一切高新优质产品及完善的售后服务，以科技为先导，以质量为本，以创新为发展，以诚信为宗旨，满足广大新老用户的需求。

企业资质与荣誉工程建设案例车间设备一览

以上价格仅供参考；实际价格按照报价员报价为准。