

# 医院化验室污水处理设备

产品名称	医院化验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	6900.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

## 产品详情

医院化验室污水处理设备设计要点:A:厌氧水解池采用上升流式厌氧污泥床反应器的形式，设计水力停留时间为2-4小时。厌氧池下部为污泥床区，污泥床厚度通常控制在1-12M之间，进水系统可采用脉冲进水中阻力布水系统，底部设布水沟，保留污泥不沉积底部，呈悬浮状态。污泥床平均浓度为30-35g/L则污泥负荷为0.35-0.30

kgcodcr/kg(ssdB:生物接触氧化工

艺是个于活性污泥法与生物腹法之间的一种水处理工艺。池内设有填料，微生物部分以生物膜的形式固着于填料

表面，部分则以絮状悬浮生长于水中因此它兼有活性污泥法与生物池的特点。瞬气系统可采用鼓风或射流氧增氧系统设计时必须考虑投资及运行成本)为培养微生物的不同的优势菌种，将接触氧化池分为两格足行之有效的。格有效水力停留时间为25小时，有机负荷为1.15

KGBOD5/m3d第加格有效水力停留时间为15小时，有机负荷Q.768 KQBOD5/m3.d，A/O法的主要特点是适应能力强耐冲击负荷高容积负荷不存在污泥膨胀排泥量非常少具有较好的脱氮效果活性污泥异常状况及解决对策活性污泥在运行过程中，有时会出现几种异常情况处理效果降低，污泥流失下面将污泥运行中可能出现的几种异常情况和相应的采取措施加以简要的到述

医院化验室污水处理设备污泥胀:正常活性万沉降性能良好含水率在90%以E当污泥变质时，污泥不易沉淀定，SM值较高，污泥结构松散和体积睡影K含水率，色也有异变，这就是污泥胀污泥膨胀主要是丝状菌大量繁殖所引起的，也由于污泥中结合水异常的增多而导数污泥影胀。般污水中碳水化合物较多，缺乏氮、磷、铁等养料，溶解氧不足，水温高或PH值较低都容易引起大量丝状菌繁殖，导致污泥膨胀，此外，超负荷、污泥泥过长或有机物浓度梯度过小等，也会引起污泥膨胀。排泥不畅册易引起记结合水性污泥膨胀由此可知，为了防止污泥膨胀，首先应加强操作管理，经常检测污水水质，碳气油溶解氧污泥沉比、污泥指数和进行微镜观察等，如发现不正常现象，就需要采取预防措施一般可调整、加大空气量，及时排泥，有可能采取分段进水，以减轻径终沉池的负荷。

## 医院化验室污水处理设备