

# 徐州市GA7-2004消防手套耐磨性能检测

产品名称	徐州市GA7-2004消防手套耐磨性能检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

一、符合国家GA7-2004《消防手套》标准，具有国家消防装备质量监督检验中心检验报告和公安部消防产品合格评定中心3C认证证书。

二、消防手套由阻燃外层、防水层、隔热层和衬里组合而成。用于手部防护，具备阻燃、隔热、反光、防水等性能。

各层面料材质为：

外层面料：芳纶多组份面料；

防水层：聚氨酯薄膜；

隔热层：芳纶水刺毡；

衬里层：芳纶阻燃布。

三、技术性能

1、阻燃性能：经、纬向损毁长度 100mm，续燃时间0s，阴燃时间0s，无熔融、滴落现象；

2、整体热防护性能 28cal/cm<sup>2</sup>；

3、力学性能：

3.1、耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨 > 2000次。

3.2、割破力：> 15N。

3.3、撕破强力： 50N。

3.4、穿刺力： 60N。

4、耐热性能：手套外层、衬里收缩率 5%，表面无明显变化、且无熔融、脱离和燃烧现象。

5、阻隔性能：耐静水压符合标准要求，整体防水性能无渗漏。

#### 四、注意事项

（一）执勤消防手套日常存放应使消防手套处于展开状态，放置在通风干燥处。

（二）消防手套不得用于处置放射性物质、生物毒剂及危险化学品。

（三）消防手套应与消防员灭火防护服、消防头盔、消防员灭火防护靴等个人防护装备配套使用，并注意以下事项：

1、消防手套佩戴时，应将手套口和灭火防护服袖口形成部分重合；

2、佩戴消防手套进入火场前应将手套紧固装置拉好；

3、在灭火时注意避免与火焰或高温炽热物体直接接触。

#### 五、维护保养

1、消防手套不得用洗衣机进行洗涤，可使用毛刷蘸少量中性洗涤剂进行清洗；

2、严重污渍可用干洗剂涂抹、轻揉并用清水冲洗。

3、灭火救援时不得使用清洗后尚未干透的消防手套。