

# 昆明工地围挡喷淋系统厂家直销-售后保障

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 昆明工地围挡喷淋系统厂家直销-售后保障   |
| 公司名称 | 昆明蓝森环保设备有限公司          |
| 价格   | 45.00/米               |
| 规格参数 | 品牌:蓝森<br>产地:昆明        |
| 公司地址 | 昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室 |
| 联系电话 | 18213487086           |

## 产品详情

昆明工地围挡喷淋安装 昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家昆明蓝森环保设备有限公司坐落于中国美丽的文化古城昆明，是一家集定制，生产，销售为一体实力雄厚的实业公司。我司主要生产各式工程洗车机，风送式雾炮机，塔吊喷淋设备，扬尘监测仪、焊烟净化器、扫地车等多系列产品。我们拥有一支强有力的专业技术队伍，可按照客户提出的特殊要求设计生产。我司自创建以来，始终秉持“品质专业，服务至上”的宗旨，并且以“诚信为本，以科技求发展”为经营理念，立足于本司的管理。长期以来，我们不断致力于产品技术的研发突破，长期投入大量资金用于设备的封信和完善，森润始终严格按照质量管理体系的要求管理，力求产品的完善。服务优势：

- 1.提供特殊需求产品设计、制造，满足客户的个性化需要。
- 2.公司严格按着合同约定安排生产、发运，按着合同约定时间供货。售后服务：凡在我司购买的产品在安装时提供技术支持，在保质期内长期提供维修保障服务。昆明蓝森环保设备有限公司衷心希望与您合作，欢迎广大新老客户电话垂询!昆明工地围挡喷淋安装 昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统简介随着许多城市的雾霾越来越严重，环境的良好与否越来越受相关部门的关注，要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。昆明工地围挡喷淋安装 昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统的构成喷淋系统主要由PPR水管、直通、三通、弯头等组成水流通的管路，水箱提供喷淋水源，多级泵给予输送动力，智能控制器控制整个系统。1、智能控制器：采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体；具有自动、手动、遥控三种工作模式可供选择；具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能；具有空载重启功能，时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能，近5次故障原因可查阅；方便安装，调试简单。2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门，减轻电机启动负荷，避免烧毁电机；当泵使用压力降低后，可减少泵体和泵盖间纸垫数量，调节压力过高会烧毁电机。3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀，当水箱内水位不足时，开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时，控制阀自动关闭，停止补水。昆明工地围挡喷淋安装 昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统的优点1、采用数码芯片控制，集上、下液位和压力自动控制于一体2、具有自动、手动两种工作模式可供选择3、具有过载、空载、缺相、超低压等保护功能4、具有空载重启功能，时间1-240分钟可调5、具有故障记忆功能，zui近5次故障原因可查阅6、安装方便，调试简单昆明工地围挡喷淋安装 昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统参数流量：6m<sup>3</sup>/h扬程：160m功率：7.5kw转速：2900r/min频率：50

Hz电压：380V 电流：15A 使用温度：-10 至40 湿度：相对湿度不大于90% 海拔高度：不超过2000米  
探头线耐温：105 昆明工地围挡喷淋安装 昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统  
施工顺序：1、管路铺设：水路总开关设置在起点，主管道设置成4米，需用三通连接两端水管，上方插入一段喷雾管，顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上，等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵，用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。3、智能控制器具有良好的防水设置，只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整，只需连接电源线，遥控装置线，水位报警线，水泵动力线即可。4、将各种控制器互相连接，即可投入使用。昆明工地围挡喷淋安装  
昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统安装注意事项  
1、水泵：A、启动前必须向水泵内注满水！B、启动时必须打开出水阀门，减轻电机起动负荷，避免烧毁电机！  
2、控制器：A、将控制器、固定在墙壁上，打开接线盒，按标签提示接好电源和水泵！B、根据需求按照说明书上的图接好线。接线时注意探头线不能短路，不能挨着水池壁；延长讯号线时（建议延长讯号线的截面积不大于0.75mm<sup>2</sup>），请用防水胶布包完整！昆明工地围挡喷淋安装 昆明工厂车间料仓喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统售后服务：1.质保期限：自购买之日起保修1年。2.质量保证期内，因设备本身质量问题或操作者按操作规程正常使用时所发生的故障，维修费用由我公司承担。3.保修期内，若产品出现故障，服务在接到用户电话通知后，在1小时内给予电话答复，服务工程师会在24小时内及时赶到用户所在地进行现场维修。4.保修期后，我公司长期提供零配件供应和技术服务。5.我公司可24小时免费提供机器设备的技术咨询，以及日常维护保养方案。6.我公司可免费负责设备安装调试和不计次数应客户要求对设备操作人员的现场使用培训。