

# 不锈钢卡套三通过滤器 加压过滤

产品名称	不锈钢卡套三通过滤器 加压过滤
公司名称	苏州工业园区光德阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:天然气过滤 样式:立式
公司地址	苏州工业园区娄葑分区东富工业小区
联系电话	86 0512 67542279 15995716790

## 产品详情

原理	加压过滤	用途	天然气过滤
样式	立式	性能	精密过滤
适用对象	汽车天然气	适用对象性质	腐蚀性
滤料类型	不锈钢	品牌	光德
型号	三通过滤器	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、石油、汽车	产品类型	全新
DN	8	过滤器类型	管式

### 卡套过滤器说明：

自用适当尺寸和形式的扳手，把过滤器壳体从衬套上拆下来，接着拆除滤芯，弹簧和密封垫圈，重新组装。

- 1、在重新组装之前，清洁过滤器外壳，同时确保所有其他元件都保持洁净无污染杂质。
- 2、把滤芯旋放置到过滤器壳体内。让滤芯的开口端与滤芯座直径方向平行，
- 3、小心的对密封垫圈进行润滑。推荐使用，的润滑油，t-80级氟碳润滑剂，把密封垫圈安放就位，
- 4、把弹簧放置到衬套中，
- 5、手动拧紧螺母。
- 6、使用扭矩扳手把螺母上紧，力矩的设定符合“表一”所给出的力矩数据。
- 7、把过滤以压力管线上，，检查过滤器，的运行是否正常。使用流体检漏仪对过滤器进行检测。确保过滤器不会发生泄漏。

## 8、表1

螺母紧固力矩表，单位，磅-英寸（牛顿-米）

型号	标准组件	在密封垫圈上无润滑剂（用于特殊情况）
规格	不锈钢	不锈钢
1/8 " inch 3mm 1/4 " inch 6mm	530(60)	575(65)
3/8 " inch 8mm 10mm 12mm 1/2 " inch	630(71)	680(77)

## 拆卸

利用适当尺寸和形式的扳手，把过滤器壳体从衬套上拆下，接着拆出滤芯，弹簧和密封垫圈重新组装。

- 1、在重新组装之前，清洁过滤器外壳，同时确保所有其他元件都保持洁净。无污染杂质。
- 2、把滤芯放置到过滤器壳体内，让滤芯的开口端与滤芯座直径方向平行。
- 3.小心的对密封垫圈进行润滑，推荐使用的润滑油t-80级氟碳润滑剂，把密封垫圈安放就位，
- 4、把弹簧放置到衬套中，
- 5、手动拧紧螺母。确保安放就位。
- 6、使用扭矩扳手把衬套更牢固地拧紧到过滤器壳体上，力矩的设定符合“表2”所给出的力矩数据。
- 7、把过滤以压力管线上，，检查过滤器，的运行是否正常。使用流体检漏仪对过滤器进行检测。确保过滤器不会发生泄漏。

## 8、表2

螺母紧固力矩表，单位，磅-英寸（牛顿-米）

型号	在密封垫圈上无润滑剂（用于特殊情况）	
规格	不锈钢	不锈钢
1/8 " inch	150(17)	

3mm		
1/4 " inch	380(43)	530 ( 60 )
6mm		
3/8 " inch	530(60)	830 ( 94 )
8mm		
10mm		
12mm		
1/2 " inch		