

# 柴油机水泵4寸手推移动式

产品名称	柴油机水泵4寸手推移动式
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT40DPE-2
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

## 产品详情

### 柴油机水泵4寸手推移动式

设备到现场，用其安装的系统启动发动机带动泵即可抽送流体，方便快捷。每套设备是一个独立可移动的，无需任何辅助工程，机动性作业，随时到达。可单人短时间内安装操作，不需额外电源和起吊设备，无复杂维修保养。柴油机水泵，可应用于防洪排涝、抗旱保苗、城市防洪、水产养殖、临时调水、围堰抽水、工业排水、市政排水等方面。柴油机水泵是将泵与柴油机紧密结合成一体的机组。

### 伊藤YT40DPE-2技术参数：

产品型号	YT40DPE-2
口径	100
扬程	31
自吸时间	180
吸程	8
流量	96(m <sup>3</sup> /h)
动力形式	HR186
转速	3600
形式	单缸，直立，四冲程，风冷柴油机
排量	406
缸径*行程	80*70
启动系统	手启动/电启动
油箱容积	12.5L
选用配置	豪华大油箱 optional
外形尺寸	650*480*610
净重	83KG
20FT	99

电瓶电流	12V17A
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护

备注

机器赠送易损配件有：

- 1.水泵接头一套
- 2.火花塞套筒
- 3.螺丝刀
- 4.配有详细说明书

(1) 水泵的选择要确定流量：流量=（农田需水总量+渠道损失水量）/水泵工作时间农田需水总量很难一概而论，需根据实际情况和农民的经验来决定。农田需水总量等于农田面积与灌水深的乘积。水历经渠道，渠道损失水量也跟多方面的因素有关。水泵的选择一般损失量在农田需水量的5%-25%之间。水泵工作时间可根据实际需要确定。

(2) 水泵的选择要确定扬程：实际扬程可到实地测量，即从水源水面到渠道水面或农田面的垂直高度。如果是江河湖泊，水源水面应以抗旱时的枯水位为标准。水泵的选择在确定扬程时，还要考虑水泵的安装高度。水泵最大安装高度=水泵允许吸水高度-吸水损失扬程水泵的吸水损失扬程，一般对口径不大的（6寸以下）水泵，吸水管又不太长时，根据经验，有底阀时吸水损失扬程约为2米，无底阀时吸水损失扬程接近1米。

(3) 水泵的选择：在确定了流量和扬程以后,就可以根据水泵的性能，从配套动力功率、效率、传动方式和经济条件等方面作比较，确定选用合适的水泵类型和型号。

(4) 水泵的选择类型：离心泵有多级单级,有流量大,扬程低,有流量小,扬程高，适用于实际扬程；轴流泵流量大,扬程低，适用于4米以下实际扬程；混流泵介于离心泵和轴流泵之间，适用于5~10米扬程。

(5) 水泵的选择型号：水泵的选择流量与扬程应与前述的确定流量和确定扬程基本相符，且应是效率高、轴功率低的。