

# 大理工地洗车机,自动洗轮机,建筑工地洗车机

产品名称	大理工地洗车机,自动洗轮机,建筑工地洗车机
公司名称	昆明蓝森环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝森 产地:昆明
公司地址	昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室
联系电话	18213487086

## 产品详情

大理工地洗车机厂家 大理工程洗轮机安装 大理工地洗车台价格施工现场扬尘治理六个的具体要求1、施工现场围挡率达到；2、进出道路硬化率达到；3、工地物料篷盖率达到；4、场地洒水清扫保洁率达到；5、出入车辆清洗率达到。6、项目全工期做到喷雾除尘机除尘应用率达到。扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。施工现场的扬尘污染尤为严重。扬尘的危害使空气污浊，影响环境。对人体也有危害，如支气管炎，肺癌。施工现场防扬尘措施1、高层或多层建筑清理施工垃圾，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。2、拆除旧建筑物时，应配合洒水，减少扬尘污染。3、施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中性的施工道路。如采用临时施工道路，主要道路和大门口要硬化，包含基层夯实，路面铺垫焦渣、细石，并随时洒水，减少道路扬尘。4、散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。5、生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，杜绝扬尘。6、在规划市区、居民稠密区，风景游览区、疗养区及国家规定的文物保护区内施工，施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。大理工地洗车机厂家 大理工程洗轮机安装 大理工地洗车台价格工地洗车机简介：工地洗车机顾名思义就是清洗工地车辆的洗车机，在我们的印象里，工地上到处都是尘土飞扬，尤其是水泥纷飞，各种挂满灰尘、水泥的车辆完全看不出什么颜色。这些车辆不仅带着大量的尘土在工地上行驶，把工地弄得乌烟瘴气，就是出去也将干净的路面弄得尘土飞扬。影响了周围居民的正常生活，也污染了城市的环境。所以我国很多城市都禁止工地车辆进入室内，但是这样的话就需要绕远路，费时废油。因此急需给这些车辆洗澡，因此就催生出了工地洗车机。它们一般安装在工地的出口，每一辆要出去的工地车都需要在这上面洗一次澡才能出去。它把车辆上的泥土、灰尘都给冲洗干净，使得车辆干净整洁，开在路上不会出现粉尘飞扬。新型工地洗车机工地洗车机不仅给工地带来一个清洁的环境，也能为城市的环保做出一定的贡献。大理工地洗车机厂家 大理工程洗轮机安装 大理工地洗车台价格工地洗机构造：主要由水泵、钢丝软管、国标方钢、高压黄铜喷嘴、格栅板、进口红外线感应器、智能控制系统、电箱等零部件组成。大理工地洗车机厂家 大理工程洗轮机安装 大理工地洗车台价格工地洗车机适用范围：特别适用于各类建筑工地、搅拌站、矿业工场、水泥厂、煤矿、发电厂、港口、垃圾填埋厂、社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。大理工地洗车机厂家 大理工程洗轮机安装

大理工地洗车台价格工地洗车机特点：1、全自动清洗，无需人工操作。2、清洗时间短，30秒清洗完毕

。3、节能环保清水循环利用，节约用水。4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。5、运输安装简便，2小时可投入使用。6、有自动操作与手动操作两种模式大理工地洗车机厂家 大理工程洗轮机安装 大理工地洗车台价格工地洗车机规格区分介绍：规格：(2300x3700x1000mm) 项目单位 参数设备尺寸(长\*宽\*高) mm 2300\*3700\*1000使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式 车辆自行启动方式 自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW 5.5水泵冲洗时间 S 1—60 (可调) 冲洗耗水量 L/ 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3—8规格：(3000x3700x1000mm) 项目单位 参数设备尺寸(长\*宽\*高) mm 3000\*3700\*1000使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式 车辆自行启动方式 自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW 7.5水泵冲洗时间 S 1—60 (可调) 冲洗耗水量 L/ 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3—8规格：(3700x3700x1000mm) 项目单位 参数设备尺寸(长\*宽\*高) mm 3700\*3700\*1000使用车辆及载重量 T 120T 以下各类工程车冲洗方式 车辆自行启动方式 自动/手动配电系统额定电压 V AC 380配电系统额定电流 A 20配电系统额定功率 KW 5.5水泵2台冲洗时间 S 1—60 (可调) 冲洗耗水量 L/ 辆 小于5 (循环) 冲洗压力 Kg/cm<sup>2</sup> 3—8大理工地洗车机厂家 大理工程洗轮机安装 大理工地洗车台价格工地洗车机售后服务：我公司产品保修期为一年(从产品售出安装调试完毕当日开始生效)，非正常使用及人为原因导致产品故障损坏维修，本公司将收取相应的维修费用。1、技术指导在产品售出安装调试完毕后，我公司技术人员将提供免费的现场解说技术指导。2、故障响应公司售出产品出现故障时，买方应该及时向本公司申报。对于产品故障后本公司会24小时内派技术人员到现场处理。3、备件更换对于质保期内的零部件损坏，本公司将提供现场服务免费维修更换损坏零部件。4、质保期后服务在质保期后公司将继续对买方在使用过程中的产品损坏进行售后服务。及对本公司的产品提供终身服务。但是维护需收取相应的材料费。