

10kw汽油发电机三相四线

产品名称	10kw汽油发电机三相四线
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10kw汽油发电机三相四线欧洲狮静音汽油发电机配置有LED显示屏面板和内部配置。LED显示屏显示燃油位置、电压、功率输出、频率、冷却水温、累计运行时间。噪声低振动小，低频噪声优于柴油发电机组；应经常检查蓄电池电解液面的高度，保证电解液充足在合格范围内。经常清理蓄电池的表面，保证电池干净无异物，接线桩子无腐蚀。充电时，将蓄电池正极接到直流充电器电源的正极，蓄电池负极接到直流充电器电源的负极，并必须旋开通气孔，让充电时产生的气体外逸畅通，充电时禁止明火。

1. 可在高转速区工作，因此输出同等功率，发动机的重量和体积都小很多。用术语讲就是升功率、比功率高；
2. 工作转速变化范围较大，能和发电机较好的匹配，达到节省燃料的目的；
3. 交流发电机工作转速高，同样减小了重量和体积；
4. 综合第2、3点，还节省了很多金属材料；
5. 输出电源的质量高——纯净的正弦波输出，谐波含量很小；

型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：B-R670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG