

生物质颗粒除焦剂

产品名称	生物质颗粒除焦剂
公司名称	廊坊德昌化工材料有限公司
价格	8.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东马村（注册地址）
联系电话	13833666815

产品详情

生物质颗粒除焦剂也叫生物颗粒防结焦剂，生物颗粒结焦抑制剂，防止结焦，从而不用除焦。生物质颗粒除焦剂为粉红色粉末，主要成分是助燃脱硫除焦、膨化剂、氧化剂、催化剂、解硫剂以及独特的高温滞留剂等化学成分组成。结焦在本质上是燃料中的杂质没有完全燃烧，无化学反应，附着于管壁、炉膛结焦、省煤器及空气预热器上，造成腐蚀并降低热交换效率。生物质颗粒除焦剂厂家除焦剂的工作原理是与结焦起化学作用，先使结焦松化并使之完全燃烧，燃烧后化成轻灰，由烟道炉膛下排出。一般生物质锅炉内的温度可以达到800-1100℃，而且结成的焦块通常呈玻璃态，像琉璃瓦一样，冷却后很硬，很难人工清理。

颗粒防结焦剂深入焦层内部，分散焦层的晶格，使焦层的晶体由坚硬，改变为疏松的粉灰尘。

生物质锅炉结焦主要是指在燃料燃烧后产生的灰份，在高温下大多熔化为液态或呈软化状态，如果灰还保持软化状态碰到受热面时，由于受到冷却而粘结在受热面上，形成结焦。公司其他产品；锅炉防冻液，空调防冻液，空调杀菌灭藻剂，暖气臭味剂，换热器清洗剂，屋顶找坡轻集料混凝土，彩钢楼顶层轻集料混凝土，楼层轻集料混凝土。生物质颗粒除焦剂厂家应用范围

- 1、可用于工业锅炉、采暖锅炉、各种船舶，火管，锅炉等。
- 2、也可用于燃油，燃气各种型号的锅炉清灰之用。
- 3、蒸发量35吨/小时以下的各种型号的锅炉清灰效果尤其显著。使用方法

燃煤锅炉可直接将药投入到炉膛旺火区或掺入煤里即可。必须按规定投药量集中投药效果最佳。

对煤粉炉，沸腾炉和油炉，可直接将药投入旺火区。按用药量中规定的数量及投药次数使用。

新运行没结灰垢的锅炉，用药量为燃料消耗量的千分之2.5。

已结灰垢的锅炉，起初投药量为正常时的2—3倍。一月后部分灰垢脱离炉膛内壁可恢复正常投药量。

四、存放及保管 避免与有机物接触。 远离火区、防止潮湿。