

# 联合居装饰 旧房水电改造 罗湖区专业水电改造公司

产品名称	联合居装饰 旧房水电改造 罗湖区专业水电改造公司
公司名称	深圳市联合居装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道4109号 创客小镇17栋2层210
联系电话	18123946450

## 产品详情

### 水路施工规范及验收标准

1. 连接龙头的内弯平面应高出基层墙面10-12mm。
2. 管道应在自由状态下固定牢固。
3. 混水阀接口中心距150mm，允许偏差2mm。
4. 冷、热水管安装应上热下冷，厂房水电改造，左热右冷。
5. 管道交叉要求使用过度弯接头。
6. 冷、热水管安装中间距离应大于等于150mm。
7. 冷、热水管不得同槽安装。
8. 水管槽底宽是管径的两倍且外大内小。
9. 混水阀安装接点处水平高度允许偏差1mm。
10. 管道焊接处应形成均匀的环状熔节。
11. 排水管铺设涂胶应均匀、粘接牢固。
12. 排水管铺设应按顺流方面流方向放0.5-1%的坡度。
13. 给水管敷设完成后应进行水压试验。

14. 排水管铺设完成后进行通水试验。

## 水电改造之水路改造

1、定位置：根据设计、客户要求，定好位置。注意保护原结构的各种管道设施。

2、弹线开槽：弹线要横平竖直，不要横向开槽。水路管道一律采用ppr管材，所开槽内必需做防水处理后再铺设管路。

3、接管固定：线路尽量不要走地面，走吊顶上，将来方便检修，“左冷右热”，卫生间水电改造，接完管一定用专用关卡子固定。

4、

打压：水路改造完成后，一定要做打压试验，一般6--8kg为宜，30分钟无渗漏即可。然后再做封槽处理。

由于目前的家装行业整体管理水平还很低，施工现场的工人的素质普遍较差。所以，一些工地上就曾经发生过多起安装好的浴缸被施工人员首先使用的现象。这几年，这方面的投诉案例已有很多。所以，建议消费者，旧房水电改造，除非迫不得已，在工程开始验收以及大多数施工人员还没有撤离现场之前，不要进行卫生洁具的安装。否则，很有可能在自己崭新的浴缸里发现洗浴后留下的毛发。

水电路改造和主体的修改新建其实是相辅相成的关系，因为我们在修改结构时，必须要预留出水电管路的空间，当然了，这一点不用我们业主来担心。

水电的改造与其他所有工序相比，具有一个特殊的性质，那就是“隐蔽”。水分为上、下水，而电也分为强电和弱电，但不论是什么，均植根于墙体或地板之内，肉眼不易观测。如果后期出了问题，维修起来也较为麻烦，所以此环节当十分谨慎。不过对于非专业的业主来说，想要完全搞懂这些细节难于登天，致睿国际装饰建议您只要交给值得信赖的装修公司和设计师就可以了。那作为业主，专业水电改造公司，我们应该看些什么呢？其实您要考虑一下，室内空间需要用到什么电器，摆放在什么位置，而那个位置是否有很方便的电源，或者卫生间、厨房中上水口的位置是否利于放置符合我们身高的水槽，就可以了。

另：水路改造完后，可以接着将卫生间的防水工作搞定。

联合居装饰(图)-旧房水电改造-罗湖区专业水电改造公司由深圳市联合居装饰工程有限公司提供。联合居装饰(图)-旧房水电改造-罗湖区专业水电改造公司是深圳市联合居装饰工程有限公司（[www.lianheju.com](http://www.lianheju.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李小姐。