

# 阿里热卖超声波清洗机江门周边超音波清洗机定制工厂

产品名称	阿里热卖超声波清洗机江门周边超音波清洗机定制工厂
公司名称	广东创伟达智能自动化有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	功率:2400W 型号:CHWD-23FD 槽数:1
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道新安村新启工业区发展三路五号之三
联系电话	18924894066

## 产品详情

超声波清洗原理：超声波清洗是利用高频电源，使换能器由电能转换机械能的过程，在这过程中换能器向清洗槽溶液传递巨大的能量，在液体中产生正压和负压区，形成数以万计的空穴气泡，在不断的形成爆炸，冲击被清洗物表面，使清洗物表面的污垢快速脱离。

1. 单频、双频、多频清洗，满足不同的清洗要求。
2. 可跟据用户实际需求的内槽尺寸、材质、功率、频率定做不同配置。
3. 跟据不同的洗净要求可以选择不同的辐射方式

优点：1.清洗效果好，清洁度高且全部物件清洁度一致。

2.清洁速度快，提高生产效率。

3.不须人手接触清洗液，安全可靠。

4.对深孔、细缝和隐蔽处亦可清洗干净。

多槽超声波清洗机，采用进口高“Q”值晶片换能器及自激式与场效应功放发生器，具有工作稳定，使用寿命长、超声功率高、及安装灵活、使用方便等特点。

创伟达多槽超声波清洗机多用于小规模五金件清洗，海鲜食品加工清洗，例如小龙虾、扇贝、螃蟹、牡蛎、海螺、海鲜、贝壳的清洗，清洗规格按照客户生产需要定制，清洗5-6分钟，洁净度99%以上，是人工清洗无法达到的效率。

特点：

超声波清洗机为单槽式结构，美观耐用，使用碱性或弱酸性水基溶剂作为清洗剂，适用于电镀零件的镀前处理或镀后清洗，钟表零件、五金机械零件、珠宝首饰、镜片、眼镜框及玻璃器皿的清洗。采用清洗部分和控制部分分体式结构,使用方便，宜于保养。

工作原理：

利用超音频电能，通过换能器转换成高频机械振荡而传入到清洗液中。超声波在清洗液中疏密相间地向前辐射，使液体流动，并产生数以万计的微小气泡，这些气泡是在超声波纵向传播的负压区形成及生长，而在正压区迅速闭合（熄灭）。这种微小气泡的形成、生长、迅速闭合称为空化现象。在空化现象中气泡闭合时形成超过1000个大气压的瞬间高压，连续不断产生的瞬时高压就象一连串小爆炸不断地轰击物体表面，使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落，这种空化侵蚀作用就是超声波清洗的基本原理。

我们的荣誉客户：美的集团、广汽乘用车（番禺）有限公司、广东富华工程机械有限公司、KEE集团、丰年石材、山东黄金等等。

定做超声波清洗机

超声波清洗机单槽机，多槽机都是根据客户要求尺寸定做，定做机器可以根据下列参数选择定做：

- 1、槽体：单槽，多槽。
- 2、内胆尺寸（长\*宽\*高 mm）。
- 3、内胆材质：优质SUS304不锈钢厚度2mm、优质SUS316不锈钢厚度2mm。【注：SUS304不锈钢只能耐弱酸弱碱弱腐蚀性，目前市场默认是都采用SUS304不锈钢做内胆，如果要用强酸、强碱或者强腐蚀性的溶液做清洗剂的话就要用SUS316不锈钢内胆，SUS316不锈钢可以耐强酸强碱强腐蚀性液体】
- 4、频率选择：目前市场上工业超声波清洗机频率一般都是40KHz或者28KHz。但是定做机器可以根据你清洗的物品和清洗物品污渍清洗难度来选择您需要的频率来定做。超声波频率范围：  
（低频）17KHz、20KHz、25KHz、28KHz、40KHz（高频）68KHz、80KHz、120KHz、132KHz、200KHz  
【注：超声波频率的数字越小清洗力度越大，比如频率28KHz比40KHz的力度大】
- 5、超声波功率：是根据你内胆尺寸来定，需要多个工业超声波震头来算。
- 6、加热功率：如果没有指定加热到多少度，一般默认是根据容量大小来装加热板，温度一般是20--80度可调。
- 7、时间设置：目前都是1--30分钟可以，也可以根据你要清洗的物品或者需要长时间清洗可以定做1--999分钟可调的。
- 8、超

声波设计：震板式、粘底式、边挂式（侧面式）。目前市场上都市粘底式设计，也可以根据要清洗的物品做震板式或者边挂式。

9、是否需要过滤循环，单槽机一般不需要过滤循环，过滤循环一般在多槽机用的比较多。

10、是否需要带点控进排水。