

DF-H110C/Y叠加式过滤器A

产品名称	DF-H110C/Y叠加式过滤器A
公司名称	新乡市东风过滤技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:油除杂质 样式:叠加式
公司地址	新乡市牧野区西王村工业区
联系电话	13938710417 13503808107

产品详情

原理	吸附法	用途	油除杂质
样式	叠加式	性能	精密过滤
适用对象	液压设备	适用对象性质	其他

该叠加式过滤器可直接安装在电磁换向阀下，以清除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青，从而防止阀芯反应动作慢，不稳定或卡死，以及阀过快磨损等故障的发生，维护系统的正常运作，特别适用于自动控制系统和伺服系统。该过滤器设有压差发讯器，当滤芯被污染堵塞到进出油口压差为0.5mpa时，即发出开关信号，此时应清洗或更换滤芯，以达到保证系统安全的目的。该过滤器与传统过滤器相比具有安装结构紧凑，体积小等特点，且滤芯采用进口玻璃纤维滤材，具有过滤精度高，通油能力强，原始压力小，纳污量大等优点。过滤精度以绝对过滤精度标定，其过滤比 3，5，10，20 200，过滤效率 99.5%。评定方法为

df - h系列叠加式过滤器10~20 μ 0060d bh3hcdf - h30 × - c/y
0110d bh3hcdf - h60 × - c/ydf - h110 × - c/ydf - h滤芯10~20 μ 0030d bh3hc