

被动式防护网厂家 边坡防护网 堤坡防护网

产品名称	被动式防护网厂家 边坡防护网 堤坡防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动式防护网厂家 边坡防护网 堤坡防护网，【样品免费】被动防护网的配件包括基座，钢柱，大网，小网，锚杆，拉锚绳，支撑绳，绳卡，减压环，由于被动防护网型号较多，还有图纸配的配件数量各不相同，所以只能说个区间，被动防护网一般是在80-120元/平方米。

被动式防护网厂家 边坡防护网 堤坡防护网，【样品免费】主动防护网系统除主要用作崩塌落石防护外，还可用作飞石防护。 边坡防护网：:钢丝格栅的安装：钢丝格栅必须位于系统底层并紧贴坡面，即支撑绳应在其下方;并沿支撑绳铺挂，每两格(即上下或左右)铺设两丝格栅。钢丝格栅网块间搭接宽度不小于10 cm。

扎结：钢丝格栅网块间用直径不小于小1.2mm的铁丝扎结。缝合钢丝格栅网与支撑绳间用小2.2mm 扎丝扎结，扎结点间距不大于1 m，柔性防护网报价，铺设边界处钢丝格栅网反向折叠宽度不小于20cm。钢绳网的安装：钢绳网编织一般均应满足规定，材质强度不低于1770Mpa的6×19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳。

主动防护系统是用以钢丝绳网为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或岩石上，以限制坡面岩土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用），或者将落石控制于一定范围内运动（围护作用）；其前一功能本质上应归于被动防护，但在SNS系统中由于其结构形成与起加固作用的主动防护系统相似，仍将其归入主动防护，并将两者分别称为标准主动防护和主—被动防护而加以区别。当主—被动防护系统覆盖于爆破开挖工作面上时，便形成了防止爆破飞石危害的柔性安全防护系统。

SNS主动防护网具有技术可行，安全可靠、经济上合理以及不会破坏山体本身的生态环境，以镀锌钢丝绳网具有的高防护强度以及易铺展的优点，通过多次的安装边坡防护网现场试验和对比，主动防护网具有适应安装程序标准化，系统化等优点，能够适应任何坡面地形。

主动防护网系统是以高强度钢丝绳柔性网（菱形网或环形网，高强度钢丝格栅作为主要构成部件）并以覆盖丝绳网、盖。紧固来防治坡面上的岩石崩塌。滚落，飞石等危害的钢丝绳柔性防护系统。

被动防护网的系统特点就在于：系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能，消能环的设计和使用让系统的抗冲击能力得到了进一步的提高。

主动防护网系统是以钢丝绳为主的柔性防护网覆盖或包裹在需要防护的山体上，来限制山体上岩石或土体的风化剥落或危岩的崩塌，这主要体现了主动防护网的加固作用，或者是将岩石固定在一定范围内活动，体现出了主动防护网的围护作用，而围护作用本身本应归于被动防护，被动防护网是将以钢丝绳为主的栏杆式的防护网设置于斜坡上相应的位置，用于拦截斜面坡上的滚落石避免对其他对象造成危害，因此有时它也被称为拦石网。当设置与泥石流区域的时候，可以形成拦截泥石流体内固体大颗粒的柔性格栅坝。