

网带复合机(立式), 1000 (mm)

产品名称	网带复合机(立式), 1000 (mm)
公司名称	盐城市旭清机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	外形尺寸:2500*2400*6500 (mm) 放卷直径:1000 (mm) 收卷直径:1000 (mm)
公司地址	中国 江苏 盐城市盐都区 盐城市盐都区大冈镇西滩阳巷 3 5 号
联系电话	86 0515 88850488 13905101428

产品详情

外形尺寸	2500*2400*6500 (mm)	放卷直径	1000 (mm)
收卷直径	1000 (mm)	电源	380
复合宽度	1800 (mm)	机械速度	3-15 (mm)
品牌	旭清机械	重量	3500 (kg)
复合层数	2-3 (层)	总功率	40.5 (Kw)
类型	立式网带复合机		

种类	网带复合机、水胶复合机、胶水网带复合机	用途	用于海绵、布类、eva、人革、人造棉等上胶贴合
自动化程度	全自动	作用对象	面料、海绵、eva、人革、人造棉
驱动形式	电动	作用对象	全新
品牌(xq)		产品类型	xq-2000
产品别名	胶水网带贴合机	型号	40.5 (kw)
外形尺寸 (长*宽*高)	6500*2500*2400 (mm)	功率	

xq-2000型胶水网带复合机

用途：用于海绵、布类、eva、人革、人造棉等上胶贴合。制鞋、制帽、手套、皮衣、汽车垫、玩具等原料上胶巾贴合。

特点：采用胶水作粘合剂和耐高温网带压著使之复合,使材料柔软,耐水洗,牢度高。可选用手轮调节/气动调节。

- 1、贴合速度:1-35yds/min
- 2、加热滚筒规格: $\varnothing 1500 \times 1850$ 亦可自定规格
- 3、电热管规格: $1.5\text{kw} \times 27=40.5\text{kw}$
- 4、动力: $3\text{kw}+0.75\text{kw}$ 调速电机/3hp+1hp二段联动/单动