

# 论述背贴式橡胶止水带性能原理

产品名称	论述背贴式橡胶止水带性能原理
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

论述背贴式橡胶止水带性能原理：

背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

背贴式橡胶止水带施工方案：

外贴式橡胶止水带施工方案这种橡胶止水带在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水渗水并起到减震缓冲作用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。外贴式橡胶止水带是采用国家标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射等。