

圣阳蓄电池SP12-80 12V80AH安装/维护

产品名称	圣阳蓄电池SP12-80 12V80AH安装/维护
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	560.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:SP12-80 规格:12V80AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

圣阳蓄电池SP12-80 12V80AH安装/维修保养

SP产品系列可充电电池产品特性1. 容量范围（C20）：3.5Ah—245Ah（25℃）2.

额定电流：12V 3. 锂电池寿命小：2%/月（25℃）4.

方案设计寿命长：20Ah下列入五年、20Ah以上为十年（25℃）5.

密闭性体现效率高：98% 6. 工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

重要适用范围

通讯及电器设备消防应急灯具器材警示系统各式各样测距仪器企业办公室电脑、智能型收购器及OA机械设备UPS/EPS电源变压器变、发电站紧急电源变压器系统医疗设备

便携式电源变压器、录放机、收录机等电动玩具车、草坪机、吸尘器等各式各样气动工具

圣阳蓄电池SP12-80特性:

1、特性好:一切正常应用下无锂电池电解液露出,无充电电池及裂开。

2、充放电特性好:充放电工作电压稳定,充放电服务平台轻缓。

3、耐振动性好:彻底电池充电情况的充电电池完全固定,以4mm的震幅,16.7Hz的振动1小时,无液漏,没电

池及裂开,开路电压一切正常。

4、抗冲击性好:彻底电池充电情况的充电电池从20厘米高空当然落至一厘米厚的硬木工板上3次。无液漏,无充电电池

及裂开,开路电压一切正常。

5、耐过充放电性好:25℃,彻底电池充电情况的充电电池开展定电阻器充放电三星期(阻值等同于该充电电池1CA充放电

规定的电阻器),修复容积在75%之上。

6、耐过电池充电性好:25℃,彻底电池充电情况的充电电池0.1CA电池充电两天,无液漏,无充电电池及裂开,引路电

压一切正常,容积保持率在95%之上。

7、耐大电流量性好:彻底电池充电情况的充电电池2CA充放电五分钟或10CA充放电5秒左右。无导电性一部分融断,无外型形变。