

盐城电磁流量计 认准研控科技 电磁流量计多少钱

产品名称	盐城电磁流量计 认准研控科技 电磁流量计多少钱
公司名称	杭州研控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下沙经济开发区18号大街100号2幢213
联系电话	18072752848

产品详情

杭州电磁流量计，就选杭州研控科技有限公司

电磁流量计是一种体积流量测量仪表，在测量过程中，它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率（在一定范围）的影响。因此，电磁流量计只需经水标定后，盐城电磁流量计，就可心用来测量其它导电性液体的流量。

电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比，电磁流量计找哪家，而与对称分布下的流动状态（层流或湍流）无关。所以电磁流量计的量程范围极宽，其测量范围度可达100：1，有的甚至达1000：1的可运行流量范围。

电磁流量计无机械惯性，反应灵敏，可以测量瞬时脉动流量，也可测量正反两个方向的流量。

电磁流量计具有很多优良的性能，已被广泛应用于冶金、化工、石化、、食品、农业及家庭。使用电磁流量计时为延长其使用寿命，首先应合理地选型、正确地安装使用，以实现可靠和高度的测量。

1 选型

1.1 流量计类型的选择

电磁流量计按结构形式分为分体型和一体型两种类型。选择分体型还是一体型的基本原则是：当流量计在复杂环境条件下（如在高温流体、性气体及存在剧烈震动的场所和水有可能淹没的场所等）使用时，应选用分体型构造。一般良好环境条件下可使用一体型电磁流量计。

1.2 根据测量流体选择

电磁流量计只能用来测量导电性液体，电磁流量计多少钱，不能测量气体、油品和有机化学品等非导电流体。对于电导率在 $5\ \mu\text{S}/\text{cm}$ 以上的流体只要选择一般类型仪表即可。对于电导率 $0.01\ \mu\text{S}/\text{cm}$ 以上的液体、含有固体颗粒和纤维状的浆液流体，可使用电容式电磁流量计。

电磁流量计安装注意要点

- 1、电极轴线必须保持近似水平；
- 2、保证测量管在所有时间必须注满；
- 3、在管法兰附近确保留有足够的螺栓与螺母的安装空间；
- 4、在安有流量计的管段要有管线支撑，以减少管线运行振动；
- 5、流量计附近应避免强电磁场；
- 6、长管线，应在流量计的下游安装控制阀和切断阀；
- 7、如遇“开口馈入或排放”的状态，应在管道的低区段安装仪表；
- 8、以电极轴线为基准，入口直线管段要大于或等于5倍测量管通径，出口管道要大于或等于2倍测量管通径。

盐城电磁流量计-认准研控科技-电磁流量计多少钱由杭州研控科技有限公司提供。杭州研控科技有限公司（www.ykllj.cn）为客户提供“超声波流量计,平衡流量计,一体化流量计,电磁流量计”等业务，公司拥有“研控”等品牌，专注于流量仪表等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.hzykllj.cn）还是从事杭州信号隔离器，杭州浪涌保护器，杭州电量变送器的厂家，欢迎来电咨询。