

三洋制冰机售后24H在线咨询及报修

产品名称	三洋制冰机售后24H在线咨询及报修
公司名称	上海芑翊环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区大叶公路5995号6幢1147室
联系电话	13917531169

产品详情

1、制冰操作过程

(1)开机前必须检查自动供水装置是否正常，水箱存水量是否合理(本机出厂时已调正好水位，用户可不作调正)；

(2)插上电源，制冰机开始工作，首先水泵开始运行(水泵有一个短时间的排空气过程)约2分钟后压缩机开始启动，机器进入制冰状态；

(3)当冰块厚度达到设定的厚度时，冰板探针开始启动，电磁阀开始工作，水泵停止工作，热气进入蒸发器，约1.5分钟左右冰块下落，在冰块下落时，使落冰挡板翻转并打开磁簧开关。当磁簧开关重新闭合时，机器进入再一次制冰过程；

(4)压缩机在整个制冰和脱冰过程中都不停机；

(5)当储冰桶内冰满，磁簧开关不能自动闭合时，机器自动停止工作，当取走足够的冰块，磁簧开关重新闭合后，延时3分钟后机器启动，重新进入制冰过程。

2、冰桥厚度的调正

(1)冰桥的厚度应为3mm左右，探针与蒸发器的间隙应比实际的冰桥厚度厚1.5mm左右，顺时针旋转调节螺钉口增加冰桥厚度(螺钉旋转1/3圈冰桥厚度改变1.5mm)；

(2)检查冰板探针的接线和连接支架，应保证自由转动使每个制冰过程后都能回到正确的位置。