

# Manitowoc制冰机维修上海用户统一报修电话

产品名称	Manitowoc制冰机维修上海用户统一报修电话
公司名称	上海芃翊环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区大叶公路5995号6幢1147室
联系电话	13917531169

## 产品详情

马尼托瓦Manitowoc（万利多）制冰机公司是美国的制冰机生产厂家，其销售量占世界制冰机市场----美国的首位（据美国电器制造商杂志报告，Manitowoc制冰机在美国制冰机市场的占有率为46%，高出第二位一倍以上，第二位市场占有率为22%），公司具有40多年的制冰机生产技术和服

务经验，凭借这些无可比拟的优势，Manitowoc万利多制冰机得到了全球广大用户如希尔顿、万豪、喜来登、凯悦、香格里拉、假日、肯德基和麦当劳等酒店集团和国际餐饮集团的认可和信赖，是酒店、娱乐、餐饮、KVT等行业的。

### 万利多制冰机的操作说明

#### 1、制冰操作过程

(1)开机前必须检查自动供水装置是否正常，水箱存水量是否合理(本机出厂时已调正好水位，用户可不作调正)；

(2)插上电源，制冰机开始工作，首先水泵开始运行(水泵有一个短时间的排空气过程)约2分钟后压缩机开始启动，机器进入制冰状态；

(3)当冰块厚度达到设定的厚度时，冰板探针开始启动，电磁阀开始工作，水泵停止工作，热气进入蒸发器，约1.5分钟左右冰块下落，在冰块下落时，使落冰挡板翻转并打开磁簧开关。当磁簧开关重新闭合时，机器进入再一次制冰过程；

(4)压缩机在整个制冰和脱冰过程中都不停机；

(5)当储冰桶内冰满，磁簧开关不能自动闭合时，机器自动停止工作，当取走足够的冰块，磁簧开关重新闭合后，延时3分钟后机器启动，重新进入制冰过程。

#### 2、冰桥厚度的调正

(1)冰桥的厚度应为3mm左右，探针与蒸发器的间隙应比实际的冰桥厚度厚1.5mm左右，顺时针旋转调节螺钉口增加冰桥厚度(螺钉旋转1/3圈冰桥厚度改变1.5mm)；

(2)检查冰板探针的接线和连接支架，应保证自由转动使每个制冰过程后都能回到正确的位置。