

PP 韩国SK BX3800 注塑级 高抗冲

产品名称	PP 韩国SK BX3800 注塑级 高抗冲
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP 韩国SK BX3800 注塑级 挤出级 耐高温 标准级 高流动 高抗冲

现货供应韩国SK无规共聚物PP树脂R370Y食品级透明医疗高透PP原料

【供应】PP 韩国SK RX5200 注塑级 透明级 阻燃级 高光泽 耐高温

高抗冲PP/韩国sk/B350F 家电部件 聚丙烯PP 电冰箱专用pp料高流动

PP韩国sk B391G食品级家电部件注塑级挤出级吹塑级

PP B330F【韩国SK】塑料成型性能：

PP首先在取向附生作用下结成层状晶体,然后其它的PP链段沿纤维轴向排列结晶

。因此提高了PP的成核密度,使PP 形成均一细化的球晶,减少对光散射和折射,透明性增大。对于有机磷酸盐类成核剂,这类化合物中的烷基苯和PP 树脂具有良好的亲和性,通过PP 骨架链和苯环作用,使PP形成具有规则螺旋结构的稳定晶体,能显著提高材料的力学性能。而对于松香型成核剂来说,因为分子中带有羧基,不稳定易发生异构重排或氧化,可以使PP晶粒细微化,提高结晶温度,缩短加工周期,增加透明度,并且无毒无味。PP的透明度随着透明剂含量的增加而升高,当透明剂含量超过0.15%之后,透明度随之增加而下降。

PP韩国SK简介:

PP的熔体质量流动速率（MFR）通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚型的抗冲击强度比均聚型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.6~2.0%。