

供应橡皮艇充气艇船用拖车 钓鱼船皮划艇热镀锌钢船用拖车架

产品名称	供应橡皮艇充气艇船用拖车 钓鱼船皮划艇热镀锌钢船用拖车架
公司名称	南通智行工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZX-RIB680 尺寸:7100*2300 载重:2000
公司地址	南通市开发区滨水路22号（注册地址）
联系电话	18362158880

产品详情

供应橡皮艇充气艇船用拖车 钓鱼船皮划艇热镀锌钢船用拖车架

随着社会的发展，水上运动广泛兴起。游艇是一种水上娱乐用高级耐用消费品，它集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体，满足个人及家庭享受生活的需要，在发达国家，游艇像轿车一样多为私人拥有，而游艇作为一种可以为个人提供享受的产品，对游艇运输的应用愈加广泛，在人们休闲时，通常通过汽车拉动游艇拖车进行运输使用。

我公司开发生产多种规格的船用拖车，广泛应用于游艇，冲锋舟，摩托艇，充气艇等各种船舶的陆地停泊和运输周转。

一、产品介绍：

- 1.采用优质高强度原材料，整体架构更坚实稳固，行驶安全可靠
- 2.整车主要部件采用热镀锌工艺，赋予车体超强防腐、防锈的功能
- 3.车身主体经过有限元受力分析，整车架构受力合理，行驶驻泊稳定性高，更平稳。
- 4.拖车依据船体量身制定多种规格尺寸，适用船型广，更为“合身”。
- 5.承托滚轮可调节，可根据船体微调接触面，均衡受力；且材质不会划伤船体表面。
- 6.做工精细，外型美观。机器人焊接，焊缝均匀工整，整车更牢固耐用。

二、产品型号规格参数：

型号 尺寸(mm) 适用船长 (m) 轮胎型号 载重(kg)

ZX-F-330 4050*1550 2-3座摩托艇 155R12C 400

ZX-F-480 5360*2100 4.8-5.3 175R13C 750

ZX-F-550 5960*2200 5.5-5.9 185R14C 1000

ZX-F-600 6460*2200 5.7-6.4 185R14C 1000

ZX-F-690 7100*2300 6.9-7.1 185R14C 2000

ZX-F-760 7750*2500 7.1-7.7 185R14C 2400

ZX-F-850 8650*2500 7.7-8.6 185R14C 2400

ZX-R-350 3650*1550 3.0-3.6 155R12C 400

ZX-R-420 4050*1550 3.6-4.0 155R12C 400

ZX-R-480 4450*1730 4.0-4.4 155R12C 450

ZX-R-520 4750*1730 4.4-4.7 155R12C 550

ZX-R-580 5660*2100 4.8-5.6 175R13C 750

ZX-R-680 6760*2200 5.7-6.7 185R14C 1200

三、安装流程

- 1、按照不同的不问进行摆放。拖车的基本框架是三角形，因此要按照从前到后大三角的形式摆放。
- 2、穿线。由于拖车尾灯的线路是从各个方管中穿过，因此需要铁丝进行“穿针引线”。
- 3、各方管间拧紧螺母，最好使用防滑螺母，保证使用安全。
- 4、安装轮胎，并根据游艇的实际长度确定重心位置，在合适的位置安装轮胎和钢板弹簧。
- 5、安装可调节滚轮，根据船体不同的形状，可以对滚轮的位置进行调节，确保滚轮与船底完全接触。
- 6、安装拖车球。根据牵引车后的实际配备，选择合适的拖车球，确保拖车与牵引车行驶安全。

四、使用注意事项：

1) 当你的爱艇安装上发动机后整条船的重心将向后移，请注意这时你一定调整好车轴的位置，如果太靠前拖车在行进过程中会有一个向后的拖拽力，如果车轴太靠后，行进过程会有一个向前冲的力量，自我测试可以用简单方法：成人用双手不太费力就能抬起拉杆而不至于跷起。

2) 拖车在长期停放的情况下支起千斤顶并将拖车的尾部掂好，这样即使因为发动机太重也不至于发生意外。

3) 行进过程不能只用拖车的绞盘与船钩连，需要用收紧带或者绳索将船和拖车捆绑结实。

五、发货和物流运输

1. 客户确定下单后，一般在有常备货状态下会在三日内发货，运输时间为2-7天左右，由地域距离而定。拖车为机械设备，重量和体积较大，所示运费仅供参考具体需要看具体收货地址查询后确认。

2. 为方便运输及减少运费费用，商品为散装，多为白色编织布包装，到货后需要客户自行组装完成。

3. 拖车钩或者球臂筒销四件套是连接牵引车和拖车的重要连接部件。需要客户提前安装调试好，以便拖车到后既能使用。