

## 5.8G CPE 5-12c 电梯塔吊专用网桥 室外无线网桥 无线传输

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 5.8G CPE 5-12c 电梯塔吊专用网桥 室外无线网桥 无线传输        |
| 公司名称 | 深圳市壹网通领域科技有限公司                             |
| 价格   | 150.00/台                                   |
| 规格参数 | 型号:CPE 5-12<br>类型:电梯塔吊专用网桥<br>传输距离:1KM     |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与铁仔南路交汇处盛辉大厦四楼B区408-A1（注册地址） |
| 联系电话 | 17722547662                                |

### 产品详情

CPE 5-12是一款高性能、高稳定性的5GHz电梯塔吊网桥。产品内部集成了先进的802.11n无线内核和合适电梯环境使用的定向天线。设备的操作系统功能丰富，ipoll(智能动态轮询协议)抗干扰能力强，无线通信优化能力强大，向下兼容802.11a标准。

|        |   |
|--------|---|
| 无线     |   |
| WLAN标准 | IEEE 802.11 a/n, ipoll  |
| 传输模式   | MIMO 2x2  |
| 无线频段   | 5.1 – 5.9GHz  |
| 发射功率   | 21 dBm (因地区而异)  |
| 接收灵敏度  | -97~ -75 dBm (因调制方式而异)  |
| 信道带宽   | 5, 10, 20, 40 MHz   |
| 调制方式   | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)   |
| 数据速率   | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps<br>802.11 a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps |
| 纠错方式   | FEC, 选择性ARQ   |
| 双工模式   | 时分双工  |
| 天线     |   |
| 类型     | 集成双极化定向平板天线   |
| 增益     | 12 dBi  |
| 有线     |   |
| 接口     | 1 × 10/100 Base-T, RJ45   |
| 软件     |   |
| 无线模式   |   |

|       |  |
|-------|--|
| 无线技术  | 接入点 (自动 WDS), 接入点 (ipoll2), 站点 (WDS/ipoll2), 站点 (ARPNAT) |
| 无线安全  | 智能动态轮询, 自动信道选择, 自动调制方式选择, 发射功率自动控制(ATPC)                 |
| 无线QoS | WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离                 |
| 网络模式  | ipoll实现4队列优先   |
| 网络技术  | 桥接, IPv4路由, IPv6路由                                       |
| WAN协议 | 无NAT路由, NAT路由, VLAN                                      |
| 服务    | 静态IP, DHCP 客户端, PPPoE客户端                                 |
| 管理    | DHCP 服务, SNMP 服务, NTP 客户端, 路由跟踪, ping 看门狗                |
| 工具    | HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet                |
| 电源    | 站点勘测, 连接测试, 天线校准   |
| 设备供电  | 24V-0.5A 插墙式PoE  |
| 电源    | 100 – 240V AC  |
| 功耗    | 4.5 W  |
| 物理特性  |  |
| 尺寸    | 177 mm (长) × 80 mm (宽) × 65 mm (高)                       |
| 重量    | 300 g  |
| 环境    |  |
| 温度    | 0 ° C ~ +65 ° C  |
| 湿度    | 5 ~ 95 % (非凝露)   |