

CB型橡胶止水带指标及检测项目

产品名称	CB型橡胶止水带指标及检测项目
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司根据客户要求定做各种型号橡胶止水带及长度_____

橡胶止水带常用规格：常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。常用厚度（mm）：6、7、8、10mm等。包装：20m/卷、30m/卷。也可根据客户要求定做。

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。651型橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号

新的中埋式钢边橡胶止水带带型得到了用户广泛的认同，发挥了良好的效果。近年来，国内外依据橡胶工业生产工艺装备水平和技术发展水平，研究和推行了一系列新的止水带带型。它们大体可以分为下列3种基本带型系列。这就是适用于混凝土伸缩缝、工作缝的内埋式止水带；带有侧翼金属现浇混凝土伸缩缝、工作缝的内埋式止水带；现浇混凝土设置在伸缩缝、工作缝混凝土墙面一侧的外置式止水带。

常用钢边止水带表示方法

GB型(NBR)350-表示采用钢边止水带，宽度为350毫米，材料为丁腈胶。适用于含石油基油类的污水防渗工程，适用温度-35 ~ 60 。

GB型(NR)-450表示钢边橡胶止水带，宽度为450毫米，材料为天然橡胶。适用于淡水防渗工程，适用温度

-40 ~ 60 。

GB型(CR)-380表示橡胶止水带，宽度为380毫米，材料为氯丁橡胶。适用于含酸碱等污水防渗工程，适用温度 - 35 ~ 60 。

B型橡胶止水带和S型橡胶止水带，如果从拉伸强度来区分这两种止水带的话，B型止水带的拉伸强度不低于15兆帕，S型橡胶止水带的拉伸强度不低于12兆帕。

但是现在主要是从应用部位来区分的，B型橡胶止水带适用于变形缝用止水带，S型橡胶止水带适用于施工缝用止水带，J型橡胶止水带适用于有特殊要求的接缝止水带。应用部位不同，橡胶止水带的指标要求也是不同的，具体指标要求根据工程图纸具体而定。

B型橡胶止水带一般是指带孔的橡胶止水带，无论是中埋式橡胶止水带还是外贴式橡胶止水带，带孔的中埋式橡胶止水带用CB型来表示，带孔的外贴式止水带用EB型橡胶止水带来表示。