

三门市制品型遇水膨胀止水条

产品名称	三门市制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条应存放在室内，库房应整洁、平整，无火源，自然通风要好，温度不得高于40℃，并应远离高温热源及油脂等污物。因为高温和油污都会加速遇水膨胀止水条的老化。其次，遇水膨胀止水条施工完毕后，应及时进行下一工序的混凝土浇筑。如确因客观原因导致混凝土浇筑时间间隔较长时，应及时覆盖保护材料（塑料薄膜等）以防止污染、阳光长时间照射，避免雨淋、水泡，在止水条安装粘贴过程中，应防止遇水膨胀止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果，遇水膨胀止水条粘贴以后尽快浇筑混凝土

我们都知道遇水膨胀止水条是建筑施工缝中必不可少的止水、防水材料之一。我们只有采用正确、得当的安装方法，才能使止水条的防水效果更好，才能保证工程的质量。我们为您详细讲解遇水膨胀止水条的安装方法：待混凝土施工缝界面硬化后，扫去浮渣、尘土、杂物等，露出坚硬基底。施工后浇带和水平施工缝，将遇水膨胀止水条沿施工缝伸展方向展开，利用其自身粘结性直接粘贴在施工缝的中间位置。止水条需要接头时，将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土表面紧密接触，再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上，错接部位两根止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上。

现在随着建筑行业的发展，遇水膨胀止水条已经被广大群众所熟识，密封胶现在已广泛应用到建筑防水工程中，比如隧道地铁、地下工程、污水处理厂、蓄水池等地方，无处不在的防水材料。密封胶的厂家和产品的质量做重要，如果产品的质量不合格的话，直接影响到防水工程的质量，到时候会带来麻烦。产品的质量自然跟厂家是分不开的，找到一个生产、评价好、品牌好的厂家不是已经容易的事情。我们公司是全国防水材料品牌生产厂家之一，公司位于河北省衡水市经济开发区。生产防水材料，经营产品有聚硫密封膏、遇水膨胀止水条、泡沫板、各种型号的止水带、桥梁专用充气芯模等配套产品，我公司以科技为先导，赢得了广大客户的信任与好评。不敢说是好的，但是品牌中的好品牌。买遇水膨胀止水条到衡水天鹏，无悔的选择，生产，高质量产品