

河北地暖管 河北地暖管办事处 恒通装饰

产品名称	河北地暖管 河北地暖管办事处 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

地暖管材都有什么特质?

地暖管材都有什么特质？

聚丁烯（PB）

耐久性能好，无毒无害，由于其分子量很高，分子结构稳定，在没有紫外线照射的情况下，使用寿命不低于50年。具有较好的低温抗重击性能，管材不会冻裂，解冻后，管材能恢复原样，管壁光滑。有塑料中的软黄金一说，目前PB原材料在世界范围内进瑞士乔治公司生产。一般适用于集中供暖的建筑。

交联铝塑复合管（XPAP）

俗称铝塑管。市面上出现的铝塑管大概分为三种。1，内外侧为聚乙烯，中间铝箔，一般用于冷水管道。2，内层为交联聚乙烯，外层为聚乙烯。3，内外侧均为交联聚乙烯。意大利沃坦科地暖专用铝塑管内外侧均为交联聚乙烯，夹层为无缝焊接铝箔，河北地暖管，两者之间夹有两层阻氧层。此条件下沃坦科地暖专用铝塑管实验抗暴压力为75-92公斤，河

北地暖管价格，普通PE-TR管道为40-50公斤，PE-X和PB管道抗暴压力为50-60公斤。

地暖管清洗的方法化学药剂浸泡清洗

地暖管清洗的方法

化学药剂浸泡清洗。这种清洗方法可充分溶解附着在管壁上的黏泥，它所使用的食品级原料制剂不会对地暖管造成腐蚀，且清洗彻底。这种清洗方法的不足之处在于，部分市场投机者往往采用成本低廉的强酸制剂，这种制剂会对管路及相关构件造成腐蚀。

地暖管清洗的重要性

地暖管道在使用一段后，管道内壁会有水垢产生，附着在管道内壁，形成管道堵塞，导致散热不够，严重影响供暖温度及效果。实践表明，地暖在使用一年后，地暖管的内壁每增加1mm的污垢，河北地暖管经销商，就会导致供热室内温度下降6%。这不仅影响了地暖的正常使用，而且也造成了能源的浪费。

另外，集中供暖系统外网管道中的生物粘泥、杂质、水垢、铁锈、污染物、等杂质进入各户，存积在地暖管内也就造成地暖管内壁结垢的另外一个主要因素。致使管路污染变黑，河北地暖管办事处，杂质污物的介入也会增大水的阻力，简单的清洗一下过滤网是远远不够的，所以说地暖管路如果不定期进行清洗，就无法谈到节能的优势，轻者会使地暖降低功效，重者将会造成管路栓塞丧失采暖功能，甚至造成破坏地面，拆除或更换地暖管路系统，给地暖用户造成财产损失。

地暖行业素有“三分产品、七分安装”之说，地板采暖是一项系统工程，从方案设计、产品选型、施工安装到售后服务，都要求专业的人员设计和操作，如果某一个环节出了问题，维修难度将非常之大，工程艰巨复杂，甚至影响到整个采暖系统的正常使用、或者大大降低整个系统的使用寿命，不仅如此，还会埋下在后期的使用中加大系统能耗、增加使用成本的隐患。有些人家的水地暖在使用了几年之后，甚至会出现爆管漏水的现象，这给生活和维修带来极大的麻烦，其实这件事儿可能还得从源头说起，就想告诉你选择一根的采暖管有多么重要。

河北地暖管-河北地暖管办事处-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（www.tj-htgy.com）为客户提供“管道,建筑材料”等业务，公司拥有“恒通装饰”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。