

地磅车辆分离检测器 汽车衡称重红外线车辆分离器（地磅称重专用）

产品名称	地磅车辆分离检测器 汽车衡称重红外线车辆分离器（地磅称重专用）
公司名称	深圳品拓科技有限公司
价格	2888.00/套
规格参数	品牌:品拓 型号:PTV80-16 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑大地工业区 4号A栋3楼
联系电话	0755-21383192 18998990347

产品详情

在煤矿、环保、港口、机场、物资仓储的大宗载重货物车辆，每天货车拉出的产品都需要汽车衡进行称量，称量准确与否关系到企业的直接经济利益。利用红外线车辆定位系统和汽车衡微机称量软件，可以有效控制车辆不完全上衡和称重时前（后）车非法上衡的作弊行为，从而避免了大量经济损失，保护了企业利益。

【智能无人值守称重系统】流程

车辆上秤之前，信号灯为绿色；当入口读卡器识别到车辆射频卡时，入口道闸抬起，语音播报“刷卡成功，车号XXXX”，称重软件调出该车辆的车号及相关的预置信息（如车牌号、发货单位、收货单位、装卸货信息、货物流向等），车辆上秤，信号灯为红色，入口地感感应到车辆完全上秤后，入口道闸落下；车辆停稳后，系统红外光栅检测车辆是否停在秤台中间，（如车辆未能完全上秤，系统语音提示“请停到秤台中间”），称重软件接受仪表传输过来的车辆的重量，摄像机同时抓拍车头和车尾，车箱，全景四组图像，并和称重数据一起保存到数据库；出口道闸抬起，语音播报“重量XX，称重完毕，请离开秤台”。车辆下秤，当出口地感检测到车辆离开后，信号灯为绿色，出口道闸落下。

【地磅车辆分离检测器】的作用

地磅车辆分离检测器作为整套智能无人值守称重系统中重要的一个组成部分，其作用是检测车辆是否完全上秤。

【无人值守汽车衡红外检测器】工作原理

在机械称体两端各安装一对红外线车辆检测器，对于地中衡称体前后两侧也各安装红外线车辆检测器。红外线车辆检测器通过专用线缆连接到开关量输入卡。当光束被阻挡时，红外线设备发出报警信号，并将信号发送到开关量输入卡。汽车衡微机称量管理软件系统从开关量输入卡提取信号，当检测到报警信号后，系统禁止读取称重数据，称重流程被终止。

【地磅车辆分离检测器 汽车衡称重红外线车辆分离器（地磅称重专用）等更多关于应用及技术参数的信息和应用，可以和品拓销售部门联系。】

技术参数：

光幕高度：140mm~2880mm

防护外罩：1659mm~1900mm

光轴间距：10mm、20mm、40mm、80mm;

检测距离：0-30M;

光幕适用温度：-30~75 ；环境湿度：RH 95%;

最小检测物体：5mm~25mm；

使用寿命：8万小时；

防护等级: IP67；

具有自动加热除霜功能；具有故障自动检测及报警功能；

发射器和接收器具有指示工作状态及加热状态的LED指示灯；

在良好天气时，分离判断正确率达到****；

双NPN输出：输出1：车辆检测信号输出；输出2：光幕故障报警输出；

RS 4 8 5 通讯输出，可以测量车辆尺寸、轮轴检测、车辆计数、车辆分类检测等

【地磅车辆分离检测器 汽车衡称重红外线车辆分离器（地磅称重专用），可以和品拓销售部门联系。】