

黄山工地塔吊喷淋 黄山塔吊喷雾安装

产品名称	黄山工地塔吊喷淋 黄山塔吊喷雾安装
公司名称	合肥山水环保设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:山水 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2118室
联系电话	18715164953

产品详情

黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工地塔吊喷淋价格为了有效的控制城市建筑施工过程中的扬尘，我公司技术研发团队自制塔吊喷淋降尘系统，高空喷淋降尘系统，并成功应用到建筑施工过程中，通过不断改进、创新、提炼形成了一种成熟的降尘系统。黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋系统介绍：喷淋降尘系统是针对建筑工地设计，采用水射流技术进行雾化水颗粒，使雾滴吸附粉尘颗粒，有效压制PM10粉尘，降尘效果十分显著。喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。

黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋降尘系统的优点：1、节省资源：喷淋降尘系统将水雾化后，不但可对较大的范围进行喷洒且水雾的悬停时间延长，使空气的湿度加大，可有效减少浮尘的发生，不在需要洒水车因此可以节省大量的人力、物力和水资源。2、可有效的解决空气中的浮尘问题：在对空气质量进行测评时，其中的一项并是粉尘含量，对路面的喷洒将减少粉尘的飞扬。3、易施工、易安装：喷淋降尘系统在城市建设时可以利用施工现场设施进行施工安装，例如围挡、围墙、管道、护栏、塔吊横臂、厂房横梁等等，不需要另外再布置，因此施工时可以减少安装投资成本。4、综合成本低：因采用雾化喷头将水雾化，因此利用率高，耗水量少，一次投资后使用成本低，而且维护费用低。

5、无二次污染发生：洒水车进行喷洒水时，因水量不好控制，因此有时会产生积水问题，引发二次污染，而本系统因采用雾化方式，雾化的水不会产生聚集，因而不会产生二次污染。6、可实现智能化控制：可与扬尘监测仪进行联动，当PM10扬尘超过设置参数时，降尘系统会自动启动工作，直到低于设置参数系统自动停止。

黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋性能特点：1、喷淋范围广，可完整覆盖塔吊旋转半径内的区域;塔吊在工作时呈360度角旋转，以40米喷淋半径计算，塔吊围绕工地转一圈覆盖的面积是5000多平方米。2、通过对工地喷淋，喷雾，达到很好的降尘效果，抑制工地扬尘，治污减霾。3、在高温天气，通过喷淋，喷雾对工地进行降温，帮助工人顺利度过酷暑。4、对喷淋范围内的混凝土进行喷淋养护，可以节省不少人力、物力。5、预防并减少火灾。黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋系统主要构成材料：水泵、水泵控制系统、过滤器、万向节支撑架、塔吊喷淋专

用万向节、可调式喷头、水管及水管配件等。具体材料选择：根据塔吊旋转臂长，一般间隔2米安装一个喷头，按每个喷头所需流量来确定泵的流量，水管的粗细及万向节的型号。根据塔吊的高度来确定泵的扬程，水管的耐压;其原则是满足现场需求。

黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋施工顺序：1、预先于塔吊基础处留设施工消防用管接口。2、在塔吊喷淋安装前根据塔吊旋转臂长间隔2米一个预设喷头。3、根据塔吊万向轮轴芯安装万向节支撑架并设置喷淋系统万向节，保持同轴同心。4、在旋转吊臂上铺设预先接好喷头的旋转吊臂管路并与万向节相连。5、连接输水管并与万向节相连。6、调试塔吊喷淋系统。黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋降尘原理：喷淋降尘系统是一种新型降尘系统。其原理是利用高压泵将水加压经高压管路送至高压喷嘴，形成飘飞的水雾，由于水雾颗粒是微米级的，非常细小，能够吸附空气中杂质，营造良好清新的空气，达到降尘、加湿等多重功效。加上药水更具有打药、清洗等多用途。一举多得，使用经济。系统运行维护成本低，经济实用，控制系统可实现无人自动控制。黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工程围墙喷雾厂家 黄山工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋售后服务：本厂产品均保修一年，终身维护，24小时内响应客户报障。保修期内，非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应。设备需要报修，请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修（注明产品型号、损坏情况及采购合同） 本厂负责寄配件并提供相关资料。复杂故障维修：1、用户以传真方式报修（注明产品型号、损坏情况及采购合同） 在双方认可下通过物流送至我厂售后服务中心 维修完毕后发送回客户。2、根据客户要求，本厂可安排维修工程师上门检修，或请当地经销商协助。黄山工地塔吊喷淋安装 黄山工程围墙喷雾厂家 黄山工地塔吊喷淋价格为进一步规范全市建筑垃圾运输、消纳，严格控制建筑渣土（建筑垃圾）乱扔乱倒、遗撒泄漏等市容违规行为，黄山市各区县城管执法局大力开展建筑工地施工扬尘治理行动。严把“源头”核准关。目前，各区县城管执法局（市容局）均建立了建筑垃圾处置核准制度，对提出建筑垃圾处置申请的建设、施工单位进行严格审核，并现场勘查，把工地出入口是否硬化，是否设有专门保洁员，是否设置工地围挡，是否配备降尘、车辆清洗设备和沉淀池等作为核发许可证件的必备条件，同时，严格核定建筑渣土（建筑垃圾）车辆运输的时间、路线并实施全程管控。如黟县的各类建筑施工、拆迁、待建工地产生渣土单位到县市容局办理《城市建筑垃圾处置证》，并要求运输建筑垃圾的单位和个人，签订渣土运输合同，渣土倾倒地经过核准。严把“中间”运输关。加强市容巡查和宣传教育，督促建筑渣土（建筑垃圾）运输车辆规范运输。各区县城管执法局在监管薄弱时段会同住房城乡建设、交警、运管和农机等部门在重要路口设置关卡开展联合执法检查，对建筑渣土（建筑垃圾）运输车辆擅自偷拉乱倒、不按指定时间路线清运、超载遗撒、不加盖密闭等严重违规行为依法查处。屯溪区城管执法局按照“六个到位”要求，会同有关职能部门定期或不定期开展集中整治，共查处违规渣土车80车次，教育劝导35车次。休宁县住房城乡建设委、规划局和城管局制定并印发了《关于在县城城区实施建筑工地综合整治工作的方案》，成立整治工作领导小组，明确各部门职责，扎实开展建筑工地文明施专项整治工作，建立健全长效化管理机制。祁门县安排2名交警、6名辅警服从县城管执法局统一调配和指挥，专门协助做好渣土运输车辆管理，进一步加大全县4个主要路口的管控力度。严把“末端”消纳关。目前，该市各区县均设置了至少一处建筑垃圾消纳场或临时堆放点，为该市建筑垃圾提供了消纳场所，减少了建筑垃圾乱堆乱倒等现象的发生。黄山区城管执法局投资30万元建设完善了建筑垃圾消纳场围墙、管理房和进出场道路等设施。3月25日，黄山区建筑垃圾消纳场正式启用，实行专人负责管理，进出车辆履行登记手续。黟县城管执法局在设立了一处临时堆放点的基础上，正积极申请在翼然东路新设立一个建筑垃圾堆放场。祁门县经县委常委会同意，将投资200万元启动建筑垃圾消纳场建设项目。