

# 芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装

产品名称	芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装
公司名称	合肥山水环保设备有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:山水 产地:合肥
公司地址	合肥市包河区屯溪路33号恒兴广场B区2118室
联系电话	18715164953

## 产品详情

芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格近年来，市住建局坚持高标准严要求，不断创新工作举措，深入扎实地开展扬尘污染防治工作。首先明确建筑工地“六规范一监控”、市政工地“六到位两禁止”标准。进一步明确所有建筑做到施工现场围挡、进出道路硬化、工地物料篷盖、场地洒水清扫保洁、密闭运输、出入车辆清洗等，限期设立并运行监控摄像头等在线监控仪器。“抑尘神器”塔吊喷淋系统。在用于建设楼房的塔吊上面铺设PPR管，通过高压泵将基坑降水运用到喷淋系统中，之后在吊臂上进行喷淋。在吊臂上，每隔一定距离安装上一个喷头，通过吊臂360度的旋转，可以对半径达50多米长的区域开展抑尘作业。就好似“人工降雨”一般”。而且水滴成雾状，喷淋范围内的地面湿润程度相差不大。工地内有4台塔吊安装了喷淋系统，基本可以覆盖工地全部区域，抑尘效果比较理想，每天喷淋三到四次，比较省水，而且还可以降低温度。芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋系统简介：喷淋降尘是一种新型的降尘技术，其原理是利用喷淋系统产生的微粒由于其及其细小，表面张力基本上为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，形成有效控尘。对大型开阔范围的控尘降尘有很好的效果。特别适用于建筑工地、铸造厂、工业园区、等的广泛应用，费用低廉效果明显。芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋主要技术及性能：塔吊喷淋系统是指在塔吊安装完成后通过塔吊旋转臂预设的喷水系统，实际是一套根据在建工地的实际情况通过加压泵加压，或在施工现场地下的三级沉淀池里安装水泵，通过水泵将水送到塔吊顶部的塔臂上，水经过加压通过喷头喷出，形成雾状，细雨状借助塔吊吊臂旋转在工地大部范围均匀落下，达到降尘等效果。芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋性能特点：1、喷淋范围广，可完整覆盖塔吊旋转半径内的区域;塔吊在工作时呈360度角旋转，以40米喷淋半径计算，塔吊围绕工地转一圈覆盖的面积是5000多平方米。2、通过对工地喷淋，喷雾，达到很好的降尘效果，抑制工地扬尘，治污减霾。3、在高温天气，通过喷淋，喷雾对工地进行降温，帮助工人顺利度过酷暑。4、对喷淋范围内的混凝土进行喷淋养护，可以节省不少人力、物力。5、预防并减少火灾。芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋系统主要构成材料：水泵、水泵控制系统、过滤器、万向节支撑架、塔吊喷淋专用万向节、可调式喷头、水管及水管配件等。具体材料选择：根据塔吊旋转臂长，一般间隔2米安装一个喷头，按每个喷头所需流量来确定泵的流量，水管的粗细及万向节的型号。根据塔吊的高度来确定泵的扬程，水管的耐压;其原则是满足现场需求。芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋施工顺序：1、预先于塔吊基础处留设施工消防用管接口。2、在塔吊喷淋安装前根据塔吊旋转臂长间隔2米一个预设喷头。3、

根据塔吊万向轮轴芯安装万向节支撑架并设置喷淋系统万向节，保持同轴同心。4、在旋转吊臂上铺设预先接好喷头的旋转吊臂管路并与万向节相连。5、连接输水管并与万向节相连。6、调试塔吊喷淋系统。

芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋施工难点：施工难点为施工顺序第3项，万向节安装及管道支撑系统。塔吊标准件上严禁焊接，万向节支撑架设置二道顶压固定支撑，万向节支撑架通过螺丝卡扣与万向节固定，管道支撑采用螺丝卡扣与标准节连接。喷淋系统养护 每一个星期定期检查管道支撑系统及万向节支撑架是否移位。万向节与万向节支撑架螺丝是否松动。

芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋降尘原理：喷淋降尘系统是一种新型降尘系统。其原理是利用高压泵将水加压经高压管路送至高压喷嘴，形成飘飞的水雾，由于水雾颗粒是微米级的，非常细小，能够吸附空气中杂质，营造良好清新的空气，达到降尘、加湿等多重功效。

芜湖建筑工地高空塔吊喷淋安装 芜湖工程塔吊喷雾厂家 芜湖工地塔吊喷淋价格工地塔吊喷淋售后服务：山水公司产品均保修一年，终身维护，24小时内响应客户报障。保修期内，非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应。设备需要报修，请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修，注明产品型号、损坏情况及采购合同，本厂负责寄配件并提供相关资料。工地塔吊喷淋复杂故障维修：1、用户以传真方式报修，注明产品型号、损坏情况及采购合同，在双方认可下通过物流送至我厂售后服务中心，维修完毕后发送回客户。2、根据客户要求，本厂可安排维修工程师上门检修，或请当地经销商协助。