

# 美标防火性能UL94V0测试

产品名称	美标防火性能UL94V0测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

UL94是UL有关防火安全试验方法和重要标准之一，UL94一般用于测定材料的阻燃性的标准方法。UL94不仅适用于电气工业，也适用于很多其它应用领域。UL94阻燃性试验是指按一定位置放置的塑料被施加火焰后的燃烧行为。ANSI/UL94标准是全球广泛采用的测定塑料阻燃性的方法，可用来初步评价被测试材料是否适用某一特定的应用场所。

### UL94 V0/V1/V2垂直燃烧测试评定标准

UL94 V级根据后燃烧时间、样品是否燃尽、是否点燃垫片。UL94V等级为UL94-V0；UL94-V1；UL94-V2，其中UL94-V0等级防火性能最好。

UL94 V0级要求第一次余焰时间 10s，所有样品的余焰时间 50s，样品没有烧完，没有点燃垫片。

UL94 V1级要求第一次余焰时间 30s，所有样品的余焰时间 250s，样品没有烧完，没有点燃垫片。

UL94阻燃性试验包括如下水平及垂直燃烧方法：

- 1.UL94 HB水平燃烧试验
- 2.UL94 V0、V1、V2垂直燃烧测试
- 3.UL94 5V垂直燃烧试验
- 4.UL94 VTM-0、VTM-1、VTM-2垂直燃烧试验
- 5.UL94 HBF、UL94 HF-1、UL94 HF-2泡沫塑料水平燃烧试验