

阻燃型铝箔玻纤布 玻璃纤维

产品名称	阻燃型铝箔玻纤布 玻璃纤维
公司名称	江都市晨光专用设备厂
价格	3.00/平方米
规格参数	芯材:玻璃纤维 形状:片状 等级:一级
公司地址	中国 江苏 江都市 宜陵镇南陵路 1 5 号
联系电话	86 0514 87871782 13805259527

产品详情

芯材 等级	玻璃纤维 一级	形状 品牌	片状 晨光
----------	------------	----------	----------

产品名称：铝箔玻纤布

所在地区：江苏江都市

单位价格: 3元/平方米 最小起订量：1平方米 供货总量：888平方米

内容摘要：阻燃型铝箔复合玻璃纤维布一、特点、用途本产品采用独特先进复合工艺，选用特种粘合剂复合形成致密薄膜，具有复合后的铝箔表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强

铝箔玻纤布详细介绍：

阻燃型铝箔复合玻璃纤维布

一、特点、用途

本产品采用独特先进复合工艺，选用特种粘合剂复合形成致密薄膜，具有复合后的铝箔表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气，不透水，密封性能好。

主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉，离心玻璃棉的外护层，同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防火、防腐包装材料。可加工成各种宽长度的不干胶增强型胶粘带。

二、结构

铝箔: 7微米、9微米

胶粘剂: 阻燃型

玻纤布: 14 × 14、14 × 12等规格

三、主要物理性能

1、定量: 145-155-260-430-800 g/m²等规格

2、拉伸断裂强度: 纵向655n/25 × 100mm

横向395n/25 × 100mm

3、断裂伸长率: 纵向5.4%

横向4.7%

4、水汽渗透率: 24小时0.28g/m²

5、耐高温性能: -15 24小时无变化(表面平整、未见开裂、脱胶)

80 24小时无变化(表面平整、未见开裂、脱胶)

6、顶破强度: 332n

7、防火等级: 火焰蔓延“0”级

火焰表面扩散“1”级

四、规格

宽1000-1200 ± 15mm(也可按用户要求分切)

长30m-100m-250m(也可按用户要求分切)

五、包装

内包装塑料膜

外包装编织袋或纸箱