

嘉兴市防火涂料燃烧性能检测 正规检测

产品名称	嘉兴市防火涂料燃烧性能检测 正规检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

耐火极限检测耐火时间测试：

重度防腐长效涂料由底漆、中间漆和面漆构成。

从长远经济性考虑，喷铝涂层为经济，但一次性投入过大，施工良好的涂层可在10年内无需维修。环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆及丙烯酸聚氨酯长效防护系统具有较佳的经济性。

科技研发

钢骨架轻型网架板可广泛应用到有爆炸危险的工程中，如航空、航天、化工、石油、石化、兵器、制药、粮食等行业，具有较好的市场前景。自此成功推出靠前块具有实际里程碑意义的泄爆板。

无机改性水泥珍珠岩复合芯材是我公司研发的新型无机轻质节能材料，通过复合高分子材料的加入，解决了普通水泥珍珠岩材料强度低、吸水率高的问题，使得复合芯材具有轻质、高强、保温、吸声、透气、不燃烧、吸潮率低的特点，并且材料稳定性好，不易老化，使用寿命长。

无机复合抗渗耐磨涂层是我公司研发的钢骨架板专用抗渗功能涂料，相比一般防水材料具有更高的粘结强度、耐磨性和使用寿命，从而使钢骨架板具有优良的抗渗性能，同时有利于成品保护。

1、防火涂料的用量是根据防火涂料的涂层厚度确定的，室内薄型钢结构防火涂料：2.5小时的耐火极限 每平方米用量6kg。 2.0 小时的耐火极限 每平方米用量4.5kg
1.5小时的耐火极限 每平方米用量2.5kg 1.0小时的耐火极限 每平方米用量1.5kg。

2、室内超薄型钢结构防火涂料： 2.0 小时的耐火极限 每平方米用量3.5kg 1.5小时的耐火极限 每平方米用量2.9kg 1.0小时的耐火极限 每平方米用量1.6kg。

3、室内厚型钢结构防火涂料：3.0小时的耐火极限 每平方米用量23kg。 2.0 小时的耐火极限 每平方米用量14kg

