

伍尔特不锈钢喷漆 伍尔特不锈钢喷剂 不锈钢电箱专用喷剂

产品名称	伍尔特不锈钢喷漆 伍尔特不锈钢喷剂 不锈钢电箱专用喷剂
公司名称	欣阅（上海）实业有限公司
价格	36.00/罐
规格参数	品牌:伍尔特 型号:1366 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄8号1151室（ 注册地址）
联系电话	021-51985758 13816339610

产品详情

德国伍尔特WURTH 全效金属表面不锈钢喷剂-400ML 不锈钢翻新 0893114116

出色的持久保护和优异的金属表面外观

只需喷涂一道即可达到较大层厚

拥有优异的防风雨保护性能，安全性高

省时，因为只需操作一次

覆盖性好

与可调喷头配套可实现多种用途

使用不同的喷头，可快速有效地进行大面积和小面积维修。

良好的防流动性

耐磨性高

可点焊

通知

完美型锌喷剂和完美轻型锌喷剂都含有锌成分，因此可提供出色的活性阴极防腐蚀保护。如果表面受损，锌涂层将牺牲自己（牺牲阳极），进而防止金属锈蚀。

不适合用作 PU、MS 聚合物和混合密封胶的粘性基材。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议；请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同，我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务，我们不为提供该服务承担任何责任，除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围，或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

应用领域

用于外观美化、修复，并防止金属表面锈蚀。

说明

喷涂表面必须清洁、干燥且无油脂。去除铁锈和原有松散油漆，然后打磨并清洗。使用前请使劲摇匀至少 2 分钟。

化学基础

组合丙烯酸醇酸树脂

含量

400 毫升

颜色

不锈钢色铬色

干层厚度（个往复运动）

30 微米

粉尘干燥时间

5 分钟

粉尘干燥时间条件

以推荐的干燥层厚

小固化时间

10 小时

固化时间

2 小时

完全硬化/固化条件

耐温性	140 ° C
密度	1,06 g/cm ³
涂层厚度	
可以重新上涂层/可以上油漆	有条件限制，要求预测试
自生产之日算起的保质期	24 个月
维持自生产之日算起的保质期的条件	从 10 ° C 至 25 ° C
闪燃点	242 ° C
小握力	30 分钟
握力条件	
横切试验	GT 0-1
横切试验条件	符合 DIN 53151
不含 AOX	是
可以点焊	否
有良好粘合性的基板	木材金属卡纸板PMMA聚碳酸酯聚苯乙烯