

倒落式立杆机配套使用柴油机动绞磨

产品名称	倒落式立杆机配套使用柴油机动绞磨
公司名称	霸州市开发区立安电力器材厂
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:立安 型号:3T/5T/8T 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	0316-7790338 14730500338

产品详情

5T汽油雅马哈皮带版

品牌	立安
正档	快速12米/分-牵引力30KN
反档	快速10米/分-牵引力20KN
尺寸	长100mmx宽65mmx高45mm
滚筒尺寸	直径23mmx宽23cm
发动机	汽油机雅马哈340
档位	反正空、快慢空 慢速6米/分-牵引力50KN 慢速5米/分-牵引力30KN
自重	140KG
额定牵引力	50KN
启动方式	手拉启动风冷

绞磨细节展示：1.多档操作，慢空档和正空反交替操作更便捷。2.大功率铜电机，功率强，寿命长，持久耐用。3.皮带传送带，耐磨，耐用。4.可以调节拧杆，根据进线大小灵活调节。5.耐磨齿轮，节油耐滑不锈钢耐用。6.滚筒是加粗加厚版，结实光滑。您可以应用于各个场合，三相电纯铜电机动力十足，轻松就把工作完成了。两相电铜包电机机动绞磨接电方便，220V电机拉力可以分三吨五吨八吨，根据实际需要选配就可以。

我厂绞磨机柴油机三吨型号175，6.6P，自重68KG，五吨型号180，7.7P，自重74KG，而并非使用的小功率的机器，小机器的使用性能不稳定。五吨直轴机动绞磨机配套动力有汽油，柴油，可根据客户

需要来尺寸做。皮带传动简单易行，在原有的工艺基础上采用皮带上方加盖设计，保养维护简单，可有效防止机件损坏，延长寿命。轴传动绞磨传动方式为错牙传动轴传动，牵引施工过程中不易打滑，保证了功率的输出。

新版绞磨的油箱防护措施，保护油箱防止挤压。机动绞磨的包装是木箱包装，保证产品在运输过程中不被挤压，牢固省心。卷筒缠绕钢丝绳方便便捷，螺丝可拆卸操作灵活。档杆在变速箱一体压铸结实耐用。发动机可以选择汽油机和柴油机，也有大功率电机为主机绞磨，汽油机绞磨跟柴油机绞磨分手拉和手摇启动，打火快便于启动。随机配备小工具，收到货后就可以施工作业，欢迎选购。20年新版绞磨加厚卷筒，缠绕钢丝绳方便，螺丝可以拆卸。变速档杆也有快慢档正反空档，可以满足电力施工作业。滚筒支架起到固定大轮的作用方便穿钢丝绳。轴传动的效率高，不易发热，不易打滑。维护皮带传送带简单，简单可行，有效防止机件损坏寿命长。加厚的滚筒是采用铸钢技术铸造成型的，令滚筒有耐拉性，不易变形。

机动绞磨的型号有3吨汽油款：产品重量为95KG，产品尺寸为88X55X45厘米，马力为5马力。3吨柴油款：产品重量为125KG，产品尺寸为88X55X45厘米，马力为5马力。5吨汽油款：产品重量为120KG，产品尺寸为115X65X72厘米，马力为8马力。5吨柴油款：产品重量为160KG，产品尺寸为115X65X72厘米，马力为8马力。8吨汽油款：产品重量为200KG，产品尺寸为115X65X75厘米，马力为10马力。8吨柴油款：产品重量为260KG，产品尺寸为115X65X75厘米，马力为10马力。还有就是电动款的，3吨电动款机动绞磨重量为93KG，尺寸为88X55X45厘米，功率是4KW。5吨电动款机动绞磨重量为120KG，尺寸为115X65X72厘米，功率是5.5KW。8吨电动款机动绞磨重量为160KG，尺寸为115X65X75厘米，功率是7.5KW。牵引速度为普通6-12米一分钟，快速的为12-24米一分钟。动力选择为铜芯电机，常柴柴油机，汽油机，款式齐全，也可根据需求另行搭配。各种款式都有，不同的需求根据具体的施工情况选配动力输出。