

恒力蓄电池CB120-12 12V120AH/20HR产品简介

产品名称	恒力蓄电池CB120-12 12V120AH/20HR产品简介
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:恒力蓄电池 型号:CB120-12 尺寸（mm）:408*174*207
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

恒力蓄电池CB120-12 12V120AH/20HR产品简介

高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。

特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。

新型极板制造工艺，活性物质利用率高。

优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。

高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

电池的板栅采用耐腐蚀好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用压紧正板活性物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。

- 1、安全性能好正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

6、耐充电性好25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以.

7、耐大电流性好完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形

机房UPS电源应该怎么选。企业数据中心如今越来越重要，如何企业数据中心的稳定运行已经成为非常关键的一个要素,UPS是目前很多企业在数据中心的标配配件，那么如何选择一款适合企业应用的UPS电源呢，UPS的分类，UPS系统分为三大类，为后备式（或离线）、在线互动式和双转换式（在线），不同的厂商会提供不同配置的UPS，客户根据自己的目标、应用、和功能要求，以及他们的产品差异化的愿望，选择所需要的UPS，如何选购UPS不间断电源，1、首先要确定您的数据中心的设备是需要的多大功率的，一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右。