

手术室暖箱FYL-YS-151L

产品名称	手术室暖箱FYL-YS-151L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

手术室暖箱FYL-YS-151L行业说明：

创伤患者围术期易出现低体温，是创伤病人并发症之一。被动与主动保温措施，防止患者发生低体温，维持恒定的核心体温为重要。液体输入经手术室液体加温箱加温液体能提供更确切的液体温度，更能保障术中患者的体温趋于正常水平。可保病人机体正常新陈代谢，并且防止出现低体温症。本产品适可加温液体、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

手术室暖箱FYL-YS-151L用途：

医疗：中药汤剂加热、腹膜透析液、B超液加温、医用盐水加热、甘露醇加温、手术室辅助恒温保存。

：统一整机1年，核心部件质保3年。

37 透析液加温、冲洗液35-37 加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

手术室暖箱FYL-YS-151L厂家：

我们北京福意电器有限公司拥有一支充满活力的高素质销售队伍；我们拥有一支技术、经验丰富的队伍；我们更拥有一批具有丰富仪器技术知识和应用经验的技术人员。这是北京福意电器有限公司成功和发展的根本保障，是我们的信心在，也是客户寄以信任的基础。公司产品适用于高校、、科研、、卫生、实验室、、药店、食品检测、采样、生物制药厂等便于存储相关有温度要求的物品。

产品参数：

产品名称：FYL-YS-150L

额定电压：220V

额定频率：50Hz

额定输入功率：100W

箱体尺寸：（W*D*H）：595*570*865mm

有效容积：150L

温控范围：2-48

产品名称：FYL-YS-280L

额定输入功率：160W

箱体尺寸：(W*D*H)：595*570*1445mm

有效容积：280L

产品名称：FYL-YS-430L

箱体尺寸：(W*D*H)：595*680*1805mm

有效容积：430L

产品型号：FYL-YS-151L

额定电压：AC220V

额定输入功率：120W

噪音(声功计)：42dB(A)

箱体尺寸 (W*D*H) : 595*565*860mm

内部尺寸 (W*D*H) : 504*487*634mm

有效容积 : 150L???

净重 : 64kg

温度范围 : 0-100

产品型号 : FYL-YS-281L

噪音 (声功计) : 46dB (A)

箱体尺寸 (W*D*H) : 595*565*1440mm

内部尺寸 (W*D*H) : 504*487*1215mm

有效容积：280L???

净重：99kg

产品型号：FYL-YS-431L

额定输入功率：200W

噪音（声功计）：48dB（A）

箱体尺寸（W*D*H）：595*675*1795mm

内部尺寸（W*D*H）：504*598*1570mm

有效容积：430L???

净重：129kg

特点：

1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2.箱体内外采用不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4.进口电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。

5.精温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。

6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7.门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8.采用新型全封闭高压压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9.箱体采用钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

底部带有移动脚轮和止动底角。

10.产品配置安全双锁，可实现双人双管。

：福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、

公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配

置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。