

手术室内嵌式恒温箱

产品名称	手术室内嵌式恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

手术室内嵌式恒温箱由福意联生产。手术室内嵌式恒温箱北京福意联医疗设备有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展，产品应用面广，并与国内多高等院校及科研建立了全面广泛的合作，数十年的务实，推出的产品在设计参数和性能指标达到同类产品水准，不断为医疗、手术室，实验室，科研院校等相关单位提供完整的解决方案。

【产品型号】 FYL-YS-281L 【噪音】 46dB(a) 【功率】 160W 【电源】 AC220V，50Hz 【温度范围】 0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm 【有效容积】 280L 【重

量】 99kg 【温度显示】 LCD数字式 【外门锁扣】 有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个5、钥匙2把

手术室恒温箱技术参数

型号	福意联FYL-YS-281L
----	----------------

产品形式/容积	立式/280L
温度范围	0-100 每一度恒温调节
温控方式/显示	微电脑控温/液晶数字显示(显示0.1)
恒温系统	加热系统，制冷系统
额定电压/频率	220V/50Hz
报警功能	高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警
外形尺寸（宽深高）	595 × 570 × 1445mm
内部尺寸（宽深高）	508 × 422 × 1218mm
噪音	46dB(a)
功率	160W
重量(KG)	99kg
人性化设计	双安全锁
材料	
外部材料	A3钢板防静电\喷塑处理
内部材料	全不锈钢内胆
保温材料	高密度聚氨酯整体发泡
门体	三层钢化玻璃观察窗

层架	5层可调节不锈钢搁架
风机	双风机
配置	
1、说明书1本 2、保修卡1张 3、合格1张 4、搁架5个 5、钥匙2把	