

## 简述一下梯形橡胶止水带

产品名称	简述一下梯形橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

这样，在衬砌混凝土施工结束后，每条止水带的中间均无接头，并且每条环向施工缝上都有一道通向隧道排水系统的排水孔。

( 1 ) 隧道衬砌施工缝梯形背贴排水止水带具有排水功能，在施工缝部位对渗水先排后堵，可实现“无压止水”。

( 2 ) 梯形背贴式止水带保留了一般传统背贴式止水带的易安装性，梯形造型与合理的几何参数使其翼缘在混凝土浇筑间与工后均能保持良好状态。

( 3 ) 背贴式止水带适宜用于有拱架初期支护的二次衬砌施工缝防水，中埋式止水带适用于支护结束后壁面不规整的二次衬砌施工缝防水。设计与施工时可据实际条件灵活选用止水带形式。

( 4 ) 有拱架和喷射混凝土联合初期支护的二次衬砌施工中，假顶辅助安装技术有助于背贴式止水带在隧道顶部防水的可靠性。

( 5 ) 采用在衬砌基础留槽埋管，可将止水带无中间接头工艺应用于梯形背贴排水止水带的安装

橡胶止水带是常用的止水带类型之一，但是在用橡胶止水带的时候，有时候也需要使用橡胶止水带接头机，对止水橡胶带进行接头，那么使用橡胶止水带接头机焊接橡胶止水带的接头流程是怎样的呢？使用橡胶止水带接头机的接头流程：首先，将橡胶止水带两头，即直线段与十字接头连接端各大约50mm处的橡胶割掉。将橡胶止水带需要熔接的两端头搭接处中间留下长30-40mm的空间用于接头熔接、采用干净生胶片的连接。如果生胶片沾有灰尘须用干净布擦干净灰尘，或用橡胶止水带接头机将生胶片表面打磨干净后才能使用。在已打磨光滑的橡胶止水带两面涂刷橡胶与金属粘结剂。在加工打磨橡胶止水带连接端头的同时预热好橡胶止水带接头机，预热时间按电热丝的发热功率约在30分钟。

花岗岩是一种具有完全晶体结构的岩石。优质花岗岩具有细小均匀的晶粒，紧凑的结构，石英含量高和明亮的长石。这合适加工对比广大花线。切开可一起取得凹、凸两种花线，如规划得好，两种花线都可在一个工程上运用，利于节约本钱。用金刚石圆锯片粗加工，再用铣磨轮精加工、抛光。这种办法合适花线高低崎岖对比大的芝麻黑。如果用铣磨轮直接加工磨耗量大，而用切开功率对比高的圆锯片先行去掉大多数剩余的料后，再用铣磨轮粗磨、精磨、抛光即可。成型铣磨轮直接加工。这是加工石材花线运用多的，也是经济、加工功率高的办法。它对花线高低崎岖不大的形状加工较快。这需求事前做出与要加工花线高低正相反的铣磨东西，在石材线条机上磨出曲线来，磨轮要预备粗磨、精磨、抛光三种，顺次运用即可。芝麻黑在运用前是一个需求进行外表处理，而且是根据外观一样的类型的装修石材。

花岗岩质地坚硬，耐酸碱，耐候性好。它可以在户外长时间使用，并且在景观中必不可少。是坚硬的建筑材料，并且由于其超高的硬度，因此具有良好的耐磨性。相比沙子，石灰石和大理石要坚固，因此开采难度更大。成荒料率高，耐磨性好：加工性能优良，可拼接性良好等特点；色泽鲜艳，庄重典雅：装饰性好，适用于公共场所和户外装饰；白色或灰白色，颗粒状，蜂窝状块状，球形，不规则颗粒状和粉末状。无毒、无味、微苦。它有很强的吸湿性，暴露在空气中容易潮解