

# GB-T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Fdb 宽频带随机振动—.

产品名称	GB-T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Fdb 宽频带随机振动—.
公司名称	深圳中测通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宝安区西乡街道宝安大道4336号洪盛科技园五栋 三楼
联系电话	159****5556 159****5556

## 产品详情

电工电子产品环境试验标准汇编一、GB/T2423 有以下51个标准组成：1 GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验A: 低温2 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验B: 高温3 GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca: 恒定湿热试验方法4 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法5 GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法 试验Ea和导则: 冲击6 GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eb和导则：碰撞7 GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ec和导则: 倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)8 GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落9 GB/T 2423.9-2001 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cb: 设备用恒定湿热10 GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)11 GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动--一般要求12 GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动--高再现性13 GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动 中再现性14 GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动 低再现性15 GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ga和导则: 稳态加速度16 GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验J和导则: 长霉17 GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法18 GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验--试验Kb: 盐雾, 交变(氯化钠溶液)19 GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法20 GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法21 GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法22 GB/T 2423.22-2002 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化23 GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q: 密封24 GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射25 GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温 / 低气压综合试验26 GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温 / 低气压综合试验27 GB/T 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD: 低温/ 低气压 / 湿热连续综合试验方法28 GB/T 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T: 锡焊试验方法29

GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度30 GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍31 GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法32 GB/T 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法33 GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法34 GB/T 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD: 温度/ 湿度组合循环试验方法35 GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法36 GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法37 GB/T 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 沙尘试验方法38 GB/T 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法39 GB/T 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法40 GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cx:未饱和和高压蒸汽恒定湿热41 GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法42 GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法43 GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则44 GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤45 GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Z/ABDM : 气候顺序46 GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ef : 撞击 摆锤47 GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fg: 声振48 GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动--时间历程法49 GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动--正弦拍频法50 GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验51 GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ke: 流动混合气体腐蚀试验二、GB2421-89 电工电子产品基本环境试验规程 总则三、GB/T2422-1995 电工电子产品环境试验 术语四、GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

[2.GB/T2424.2-93](http://2.GB/T2424.2-93) 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则

[3.GB/T2424.9-90](http://3.GB/T2424.9-90) 电工电子产品基本环境试验规程 长霉试验导则

[4.GB/T2424.10-93](http://4.GB/T2424.10-93) 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则

[5.GB/T2424.11-82](http://5.GB/T2424.11-82) 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和链接件的二氧化硫试验导则

[6.GB/T2424.12-82](http://6.GB/T2424.12-82) 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验导则

[7.GB/T2424.13-81](http://7.GB/T2424.13-81) 电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则

[8.GB/T2424.14-1995](http://8.GB/T2424.14-1995) 电工电子产品基本环境试验规程 第二部分: 试验方法 太阳辐射试验导则

[9.GB/T2424.15-92](http://9.GB/T2424.15-92) 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则

[10.GB/T2424.17-1995](http://10.GB/T2424.17-1995) 电工电子产品基本环境试验规程 锡焊试验导则

[11.GB/T2424.18-82](http://11.GB/T2424.18-82) 电工电子产品基本环境试验规程 在清洗液中浸渍试验导则

[12.GB/T2424.19-84](http://12.GB/T2424.19-84) 电工电子产品基本环境试验规程 模拟储存影响的环境试验导则

[13.GB/T2424.20-85](http://13.GB/T2424.20-85) 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则

[14.GB/T2424.21-85](http://14.GB/T2424.21-85) 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则

[15.GB/T2424.22-86](http://15.GB/T2424.22-86) 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正弦)综合试验导则

[16.GB/T2424.23-90](http://16.GB/T2424.23-90) 电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则

[17.GB/T2424.24-1995](http://17.GB/T2424.24-1995) 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验导则