

壳牌多宝Shell Turbo 32 46号涡轮机油 汽轮机油 透平油

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 壳牌多宝Shell Turbo 32 46号涡轮机油 汽轮机油 透平油 |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司 |
| 价格 | 366.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:壳牌 型号:Turbo 32 46 产地:国外 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503 |
| 联系电话 | 075527526036 15361061508 |

产品详情

壳牌多宝润滑油

Shell Turbo Oil

规格：18L 209L

概述

壳牌Turbo汽轮机油是壳牌公司为中国市场专门研制的适用于大型率汽轮机的专用润滑油。采用精选的进口矿物基础油和先进的无锌添加剂技术，具有优良的抗氧化、防锈防腐蚀、抗乳化和抗泡沫性能。壳牌Turbo汽轮机油符合中国便准GB11120-89 L-TSA和国际标准ISO L-TSA 8068等规格，满足现代大功率蒸汽轮机组队润滑油严格要求。这是专为在苛刻条件下工作的现代，大功率涡轮机而研制的涡轮机润滑油。

应用

- 1.发电和工业用汽轮机
- 2.水轮机
- 3.其它需要具备抗氧化和抗腐蚀性能润滑油的场合

性能特征

1.降低润滑成本，针对国内市场需求调配生产，提供高性价比的选择

2.性能可靠，降低故障率和维护成本，全面的透平油添加剂配方，为金属表面提供长期有效的防锈防腐蚀保护。同时保持优秀的过滤性能，减少由过滤器堵塞造成的故障

3.性能优越，适用范围广，满足现代涡轮机的严格要求，同时在用于较早技术生产的涡轮机时，可减少故障提高生产效率

典型数据

| 测试项目 | Turbo32 | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | GB标准 | 典型值 | GB标准 | 典型值 |
| 运动粘度 40 mm ² /s | 28.835.2 | 325.45 | 41.450.6 | 466.87 |
| 运动粘度 100 mm ² /s | | | | |
| 粘度指数 | >90 | 105 | >90 | 104 |
| 密度 20 Kg/l | 报告 | 0.867 | 报告 | 0.872 |
| 闪点 (开口) | >180 | 226 | >180 | 230 |
| 倾点 | <-7 | -15 | -7 | -12 |
| 水份 % | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 总酸值 mg KOH/g | - | 0.05 | - | 0.05 |
| 氧化安定性 氧化后 酸值达2.0mg KOH/g 小时 | 3000 2000 1500 | >6000 | 3000 2000 1500 | >6000 |
| 破乳化值 (40-37-3) 54 分钟 | <15 | 15(40-40-0) | <15 | 15(40-40-0) |
| 蒸汽乳化度 秒 | 300 | 120 | 300 | 150 |
| 空气释放性 50 分钟 | <5 | 3 | <6 | 4 |
| 泡沫性能 程序I 24 程序II 93 程序III 24 ml/ml | 450/0100/0450/0 | 20/020/020/0 | 450/0100/0450/ 0 | 20/020/020/0 |
| 液相锈蚀 (合成海水) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 铜片试验 (100 , 3小时) | <1 | 1a | <1 | 1a |
| 过滤性指数 | 不要求 | 1.2 | 不要求 | 1.2 |