

PA6 B3GK24 PA6 B3GK24

产品名称	PA6 B3GK24 PA6 B3GK24
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国巴斯夫
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

PA6 /B3GK24 /德国巴斯夫 物性表

规格用途

规格级别
该料用途
备注说明

其它 其它 其它

外观颜色

技术参数

性能项目
机械性能

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
卡毕冲击强度	+23 ,干/湿	40/90	KJ/m
断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	110/65	MPa
拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	110/65	MPa
断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	3.5/15	%
卡毕冲击强度	30 干	39	KJ/m
拉伸弹性模量	干/湿	6000/3000	MPa
球压硬度	干/湿	170/120	MPa
卡毕缺口冲击强度	30 ,干/湿	5	KJ/m
埃佐缺口冲击强度	+23 ,干/湿	5/8.5	KJ/m
屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	3.5/15	%
拉伸蠕变模量	1000h,湿	2000	