

LCP 5145L美国杜邦5145L 新塑语塑化

产品名称	LCP 5145L美国杜邦5145L 新塑语塑化
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	【品牌】:美国杜邦 型号:5145L 产地:美国 中国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

新塑语LCP美国杜邦（中国授权）

LCP、5145L、美国杜邦5145L说明：45%玻璃纤维增强，润滑剂耐温：DTUL（ ）290

LCP、5244L、美国杜邦5244L说明：40%玻璃/矿物增强耐温：DTUL（ ）285

LCP、6130、美国杜邦6130说明：30%玻璃纤维增强耐温：DTUL（ ）268

LCP、6130L、美国杜邦6130L说明：30%玻璃纤维增强，润滑剂耐温：DTUL（ ）265

LCP、6130LX、美国杜邦6130LX说明：30%玻璃纤维增强，润滑，提高焊接线强度耐温：DTUL（ ）280

LCP、6140L、美国杜邦6140L说明：40%玻璃纤维增强，润滑剂耐温：DTUL（ ）280

LCP、6330、美国杜邦6330说明：30%矿物增强耐温：DTUL（ ）245

LCP、6330L、美国杜邦6330L说明：30%矿物增强，润滑剂耐温：DTUL（ ）239

LCP、6635、美国杜邦6635说明：40%玻璃/矿物增强，良好的流动和焊接线强度耐温：DTUL（ ）240

LCP、7130、美国杜邦7130说明：30%玻璃纤维增强，良好的韧性耐温：DTUL（ ）310

LCP、7140X、美国杜邦7140X说明：40%玻璃纤维增强与改善焊接线强度耐温：DTUL（ ）298

LCP、7145L、美国杜邦7145L说明：45%玻璃纤维增强，润滑剂耐温：DTUL（ ）295

LCP、7244、美国杜邦7244说明：40%玻璃/矿物增强耐温：DTUL () 295

LCP、7755、美国杜邦7755说明：55%玻璃/矿物增强耐温：DTUL () 310

LCP、FG6330、美国杜邦FG6330说明：30%矿物增强，美国FDA标准耐温：DTUL () 245

LCP、FG7145L、美国杜邦FG7145L说明：45%玻璃纤维增强，润滑剂，符合FDA要求耐温：DTUL () 295

LCP、ZE16401、美国杜邦ZE16401说明：5%PTFE和30%矿物增强，减少磨损，降低摩擦耐温：DTUL () 240

LCP、ZE55201、美国杜邦ZE55201说明：50%玻璃/矿物增强，润滑剂耐温：DTUL () 290

LCP、ZE55205、美国杜邦ZE55205说明：高介电系数耐温：DTUL () 276

LCP、ZE55801、美国杜邦ZE55801说明：30%玻璃纤维增强，润滑剂，可电镀耐温：DTUL () 260

LCP、LVE130、日本百富化工LVE130说明：30%玻纤增强。UL94V-0与住友E4006L、E4008L相似耐温：DTUL () 280

LCP、LVE350、日本百富化工LVE350说明：UL94V-0耐温：DTUL () 275

LCP、LVE471、日本百富化工LVE471说明：UL94V-0耐温：DTUL () 270

LCP、LVS408、日本百富化工LVS408说明：吸水率 (23 , 24h) 0.02%耐温：DTUL () 300

LCP、RC-210、新日本石油RC-210说明：玻璃纤维

LCP、FC-110、新日本石油FC-110说明：玻璃纤维

LCP、NE-201、新日本石油NE-201说明：超高耐热、低比重

相关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利，权衡利益，互利共赢！

订购说明：货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会快速度解决问题。