

# 逆变直流三用多功能焊机 直流等离子焊机

产品名称	逆变直流三用多功能焊机 直流等离子焊机
公司名称	上海东升焊接集团电阻焊专机有限公司
价格	2650.00/套
规格参数	类型:直流等离子焊机 品牌:上海东升 电流:直流
公司地址	中国 上海市奉贤区 欧洲工业园区叶庄公路111-121号
联系电话	86 021 57463215 13661909372

## 产品详情

类型	直流等离子焊机	品牌	上海东升
电流	直流	控制方式	手动
驱动形式	手动	用途	焊接
频段	高频	作用对象	金属
作用原理	逆变	型号	CT-312
产品别名	列逆变直流多功能焊机		

ct系列逆变直流多功能焊机	
产品详情	
产品名称：ct系列逆变直流多功能焊机	<p>氩焊、手焊、切割三用，独家产品，一机多能。电子功能切换，操作简单可靠，经济耐用。氩焊起弧好，电流稳定，电弧集中，可焊接各种金属。手工焊起弧容易，电弧稳定 空气等离子切割，方便简单。适合各种金属薄板切割。体积小、重量轻、安装简单、移动方便。巧妙的电路设计，结构简洁，工艺讲究，安全可靠。</p>
产品型号：ct-312/416	
类别：ct系列逆变直流多功能焊机	
<a href="#">【返回目录】</a>	
型号	ct-312
电源电压/频率 (v/hz)	220 ± 15%/50/60
输入电源容量 (kva)	4
空载损耗 (kva)	40
负载持续率(%)	60

功率因数	0.73	
效率(%)	80	
绝缘等级	f	
外壳防护等级	ip21	
重量(kg)	9	
外形尺寸(mm)	400x153x291	
	ct-312	
	氩弧焊	手工焊
输入电流 (a)	13.8	23.2
额定输出电流 (a)	120	120
电流调节范围 (a)	10-120	10-120
空载电压 (v)	55	65
工作电压 (v)	15	25
空气压力 (mpa)	~	~
气体流量(l/min)	2 ~ 5	~
最大切割厚度 (mm)	~	~
引弧方式	高频引弧	高频引弧