

台式点焊专机DTN-25-40

产品名称	台式点焊专机DTN-25-40
公司名称	上海东升焊接集团电阻焊专机有限公司
价格	42000.00/套
规格参数	频段:高频 控制方式:数控 焊接方式:压力式
公司地址	中国 上海市奉贤区 欧洲工业园区叶庄公路111-121号
联系电话	86 021 57463215 13661909372

产品详情

频段	高频	控制方式	数控
焊接方式	压力式	驱动形式	气动
动力形式	高周波	焊接原理	冷焊
作用对象	金属	作用原理	脉冲
电流	交流	用途	焊锡
样式	台式	加工精度	精密
额定容量	25-40 (KVA)	最大焊接厚度	0.1—3 (mm)

dtn系列气动台式点凸焊机				
产品详情				
产品名称：dtn系列气动式点凸焊机	采用微电脑电路控制、精确度高；焊接电流20%-100%的细调；控制系统具有功率因数自适应功能；电极间的压力可调并恒定不变。			
产品型号：dtn/25/40/63				
类别：dtn系列气动式点凸焊机				
【返回目录】	型号type	dtn-25	dtn-40	dtn-63
	电源电压/频率(v/hz) power voltage/frequency	380/50		
	额定输入容量(kva) rated input capacity	22	40	63

额定输入 电流(a)rate d input current	66	105	166
额定负载 持续率(%) rated duty cycle	20		
次级空载 电压(v)sec ondary unload voltage	2-4.13	2.5-5	2.97-5.94
电极臂伸 出长度(m m)arm extension	450		
电极臂间 距离(mm) horn spacing	220		300
上电极间 最大工作 行程(mm) upper electrode working stroke	100		
上电极间 最大压力(n)max. electrode force	3800		5900
焊接低碳 钢厚度(m m)welding t hickness(lo w carbon steel)	2.5+2.5	3+3	3.5+3.5
压缩空气 压力(mpa) compressed air pressure	0.6		
冷却水流 量flux of cooling water	120		180

重量(kg)weight	198	260	310
外形尺寸(mm)dimensions	920 × 500 × 1530	1020 × 500 × 1620	1100 × 580 × 1780