

埋弧焊机 MZ-1000

产品名称	埋弧焊机 MZ-1000
公司名称	上海东升焊接集团电阻焊专机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海东升 型号:MZ—1000 产品别名:自动埋弧焊机
公司地址	中国 上海市奉贤区 欧洲工业园区叶庄公路111-121号
联系电话	86 021 57463215 13661909372

产品详情

品牌	上海东升	型号	MZ—1000
产品别名	自动埋弧焊机	材料及附件	小车一套
电流	交流	额定输入容量	86KVA
用途	可直焊、环焊、角焊、对焊、搭接焊、及船状位置和角焊接	重量	335Kg
作用对象	金属		

mz—630/1000/1250自动埋弧焊机

产品详情

产品名称：mz—630/1000/1250自动埋弧焊机

产品型号：mz-1250/1000/630

类别：mz系列自动埋弧焊机

[【返回目录】](#)

产品介绍：采用大功率可控硅电源，在焊剂层下作自动焊接用焊机；可焊接位于水平面或与水平面成10°角的斜面上开坡口或不开坡口的对接焊缝或角焊缝；焊接电流调节范围大，电流稳定，噪声小；设有双传动送丝功能，送丝力强；送丝速度和焊接速度可无级调节，保证焊接稳定；可直焊、环焊、角焊、对焊、搭接焊、及船状位置和角焊接。

型号type	mz-630	mz-1000	mz-1250
电源电压/频率power voltage/frequency	380v/50hz		
相数phase	3		

number			
额定输入容量 rated input capacity	48.3 kva	86kva	99kva
额定负载持续率 rated duty cycle	60%		
空载电压 no load voltage	76v		
焊接电流 welding current	120~630a	150~1000a	250~1250a
焊丝直径 wire diameter	2~3mm	3~5mm	3~6mm
焊丝输送速度 wire feed speed	30~120cm/min		
焊接速度 welding speed	15~70m/h		
小车重量 tractor weight	60kg		65kg
机头侧面倾斜角 head lateral bevel angle	30 °		
垂直调节范围 vertical adjust range	85mm		
水平调节范围 level adjust range	60mm		
机头回转角 vertical adjust angle	± 180 °		
电源重量 power source weight	290kg	335kg	370kg
电源外形尺寸 power source dimensions	960 × 490 × 800(mm)	1140 × 590 × 920(mm)	1140 × 590 × 920(mm)

注：上海地区承担运费！所有产品保修一年！（五台以上批发价）相识是缘份，合作是才富支付方式：推荐使用支付宝支付，方便快捷。没有支付宝的朋友可以银行汇款，汇款以后通知我们发货即可。上海农业银行：6228480030743946219上海邮政储蓄：6221502900001135243联系电话：021-57469067 传真：021-57463215手机:13661909372联系人《柯经理》（汇款以后发短信写上"姓名/地址/邮政编码"发送就可以了，款到即时发货。）