

化工流体用涂塑环氧树脂（EP）复合钢管HY2-

产品名称	化工流体用涂塑环氧树脂（EP）复合钢管HY2-
公司名称	蚌埠市宏源防腐管业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	公称外径:15-1500（mm） 壁厚:2-20（mm） 长度:6（m）
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区双墩路2730号（院内办公楼2楼208室）
联系电话	0552-4955573 18160820415

产品详情

公称外径	15-1500（mm）	壁厚	2-20（mm）
长度	6（m）	材质	钢塑复合
热导率	10（W/(m.K)）	线膨胀系数	10（1/K）

动力压缩空气用环氧树脂（ep）复合涂塑钢管

环氧树脂（ep）适用于180 以下的工作环境，涂层与钢管有极强的附着力，环氧树脂涂层坚韧耐磨，耐冲击及抗弯曲性优良。涂层具有良好的耐化学品性、耐溶剂性且具有良好的绝缘电阻，能在阴极保护作用下达到长期保护目的。

产品特性，企业编号：hy2-qep- 159

- 1.卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
- 2.耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
- 3.安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接雷同
- 4.耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
- 5.管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

适用于各种工业流体（本产品耐酸、碱、盐的腐蚀）和工民用天然气、空气、化工气体等气体的输送。

应用领域

城市大小口径自来水管道

直饮水输送、食品输送管

医药、化工、印染等行业用管

船舶和海洋工程用管、电缆和通讯线缆护管

火电厂化学水处理系统、道路、河流穿越工程

石油、天然气输送管道、油田防腐管、高速公路用管等。