

# 细数玻璃钢一体化预制泵站的常规规定

产品名称	细数玻璃钢一体化预制泵站的常规规定
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

细数玻璃钢一体化预制泵站的常规规定详细内容

细数玻璃钢一体化预制泵站的常规规定将为您提供最优质的产品和服务，我们将竭诚为您服务，让您满意是我们的宗旨。

一、对一体化预制泵站外壁常见材料的常规规定：

混凝土或纤维增强塑料重量接触面应光滑且无尖锐棱角，且应具有良好的抗冲击性能，并能承受一定的荷载。用

二、对一体化预制泵站环境温度的规定：

对于环境温度超过40℃的地区，一体化预制泵站应采取隔热措施，以防止泵站内温度过高，影响泵站的正常运行。

三、对一体化预制泵站输送介质应符合下列规定：

- 1、温度宜为0 ~ 40 。
- 2、pH值宜为4 ~ 10。
- 3、输送介质中的颗粒直径应小于所选配水泵的口径。

细数玻璃钢一体化预制泵站的常规规定将为您提供最优质的产品和服务，我们将竭诚为您服务，让您满意是我们的宗旨。

1、智能控制系统等部件，实现了泵站的自动化运行，提高了泵站的运行效率和安全性。

2、采用高强度纤维增强塑料等材料，保证了泵站的强度和耐久性，延长了泵站的运行寿命。

3、易于安装和维护。工作人员可在外边将水泵和格栅机提起进行维修，无需进入预制泵站内部。

4、环境友好。泵站的运行噪音低，且不会产生二次污染，符合环保要求。

5、运行可靠。泵站的运行效率高，且维护方便，保证了泵站的长期稳定运行。

6、占地面积小。泵站的体积小，重量轻，便于运输和安装，节省了占地面积。