

DN3000*8000玻璃钢一体化污水泵站技术参数

产品名称	DN3000*8000玻璃钢一体化污水泵站技术参数
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 项目地:贵州 产地:盐城友安
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

DN3000*8000玻璃钢一体化污水泵站技术参数

最新一体化预制泵站单个泵井直径为4m，由于交通等条件的限制，筒体内空间有限，只能安装流量10376的潜水泵，因此基本应用于流量较小的污水提升泵站，对于流量较大的污水和雨水泵站限制较大。

DN3000*8000玻璃钢一体化污水泵站基本技术参数：

流量范围:5-3600m³/h

电机T:037-160kW

泵站泵的数量:1-4台

环境温度：-40 ° C-40C

腐蚀性介质:雨水、生活污水、废水等以及其他不含磨损性杂质或长纤维杂质的，且对水泵无化学或机械

泵站材质：SS=不锈钢304SS A3=碳钢 PE=塑料管 GRP=玻璃钢

筒直径：1200-3500mm

井筒高度：2000-12000mm

泵站流量：1900-72000m³/d

泵流量: 150-200m³/h

有效容积: 0.4-128m³

启停次数: 7次/h

液位高度: 0.15-12m

水泵数量: 2-4个

重量 :286-9646kg

DN3000*8000玻璃钢一体化污水泵站技术参数在污水提升设备中，一体化污水提升泵站代替了传统污水提升泵，具有体积小、重量轻、安装方便、运行稳定、使用寿命长等优点。

项目名称：贵州一体化预制项目

设备型号：YAPS-3000-8000-3、YAPS-2000-3200-2

设备配置：3000mm*8000mm玻璃钢筒体（含二用一备泵组）、2000*3200筒体（含一用一备泵组）

其他配置：潜污泵、铝提篮格栅、GPR管道系统、阀门系统、304不锈钢操作平台、通风管、爬梯、人孔及筒体底部自动

设备用途：地下污水提升，解决当地地下污水和坑洼积水的处理难，改善当地居民生活环境和生态环境