

固定式气动球阀.电动固定球阀.V型调节球阀.阀

产品名称	固定式气动球阀.电动固定球阀.V型调节球阀.阀
公司名称	苏州市远大阀门销售中心
价格	600.00/个
规格参数	型号:Q647H/Q947H/VQ341F 品牌:远大 材质:碳钢
公司地址	中国 江苏 苏州市 金阊区广济南路170号
联系电话	86 0512 86660555/65582465 13013884936

产品详情

型号	Q647H/Q947H/VQ341F	品牌	远大
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	固定球球阀	公称通径	DN50-DN700 (mm)
适用介质	油品	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	蒸汽
零部件及配件	配件	用途	截止
类型(通道位置)	直通式		

概述：球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统中用于截断或接通介质流到各个指定点。

主要零件材料:	阀体	阀杆			阀球			密封面			垫片		填料		工作温度			适用介		
	wcb	1cr13			1cr13			1cr13			柔性石墨		柔性石墨		-29-425			水、蒸汽 品		
	wc6	15crmo			15crmo			司太立合金 本体材料			不锈钢加柔 性石墨 08软钢 f304 f316		编结石墨		-29-425					
	wc9	25cr2mov			25cr2mov										-46-354					
	lcb	304			304										-196-600			部分酸、		
	cf8	304			304															
	cf3	304l			304l															
	cf8m	316			316															
cf3m	316l			316l																
主要外形尺寸:	公称通径 dn	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	
	d1	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	337	387	438	489	591	686	
	l	165	180	190	216	241	283	305	356	394	457	533	610	686	762	864	914	1067	1245	
	h	50	55	80	102	144	127	152	184	219	376	360	395	430	470	550	580	700	800	
	手动	h1	75	85	95	707	125	152	178	300	330	398	495	580	625	670	698	840	1050	1100
		e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116	171	171	257	257	257	150	83
		f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	400	420	400	420	400	410	65
		w	160	160	230	230	400	400	650	1050	1050	600	600	800	800	800	800	800	800	80
	电动	h2	-	-	-	-	-	-	-	-	554	600	652	760	770	830	-	940	940	111
		l1	-	-	-	-	-	-	-	-	235	235	235	259	400	400	-	410	410	41
	气动	h3	215	240	264	274	379	389	479	552	666	736	926	1059	1127	1393	1468	1538	1538	145
		l2	200	270	270	270	405	405	576	576	776	776	776	1060	1060	1360	1360	1360	1360	284

型号不同.价格不同 此价格不是实际价格 如有需要.欢迎提供型号来电咨询!

概述：球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流到各个指定点。

主要零件材料:	阀体	阀杆			阀球			密封面			垫片		填料		工作温度			适用介	
	wcb	1cr13			1cr13			1cr13			柔性石墨		柔性石墨		-29-425			水、蒸汽 品	
	wc6	15crmo			15crmo			司太立合金 本体材料			不锈钢加柔 性石墨 08软钢 f304 f316		编结石墨		-29-425				
	wc9	25cr2mov			25cr2mov										-46-354				
	lcb	304			304										-196-600			部分酸、	
	cf8	304			304														
	cf3	304l			304l														
	cf8m	316			316														
cf3m	316l			316l															

主要外形尺寸:

公称通径 dn	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	
d1	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	337	387	438	489	591	686	
l	165	180	190	216	241	283	305	356	394	457	533	610	686	762	864	914	1067	1245	
h	50	55	80	102	144	127	152	184	219	376	360	395	430	470	550	580	700	800	
手动	h1	75	85	95	707	125	152	178	300	330	398	495	580	625	670	698	840	1050	1100
	e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116	171	171	257	257	257	150	83
	f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350	400	420	400	420	400	410	65
	w	160	160	230	230	400	400	650	1050	1050	600	600	800	800	800	800	800	800	800
电动	h2	-	-	-	-	-	-	-	-	554	600	652	760	770	830	-	940	940	111
	l1	-	-	-	-	-	-	-	-	235	235	235	259	400	400	-	410	410	41
气动	h3	215	240	264	274	379	389	479	552	666	736	926	1059	1127	1393	1468	1538	1538	145
	l2	200	270	270	270	405	405	576	576	776	776	776	1060	1060	1360	1360	1360	1360	284