

PP(聚丙烯) B391M/韩国SK 一级代理

产品名称	PP(聚丙烯) B391M/韩国SK 一级代理
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

PP B391M , 聚丙烯 , B391M , 韩国SK 一级代理

PP(聚丙烯) B391M/韩国SK物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高抗冲

用途：家电部件

加工方法：注塑

参数：熔流率（熔体流动速率）:40.0G/10 MIN 伸长率:0.0% 拉伸屈服强度:270.0KG/CM
弯曲模量:12000.0KG/CM 热变形温度:90.0 ° C

PP(聚丙烯) H380F/韩国SK物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：高流动

用途：家用货品

参数：熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 收缩率:1.5~2.0% 断裂伸长率:0.0% 拉伸断裂强度:380.0MPA
维卡软化点:155.0 ° C

PP(聚丙烯) H150H/韩国SK物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：暂无

用途：薄膜

加工方法：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:11.0G/10 MIN 密度:0.905G/CM 拉伸屈服强度:370.0KG/CM
断裂伸长率:0.0% 维卡软化点:152.0 ° C

PP(聚丙烯) HX3800/韩国SK物性表查看供应找相似产品加入对比

特性：耐高温

用途：薄壁制品

参数：熔流率（熔体流动速率）:45.0G/10 MIN 弯曲模量:21000.0KG/CM 拉伸屈服强度:420.0KG/CM
断裂伸长率:0.0% 热变形温度:140.0 ° C

PP(聚丙烯) R151A/韩国SK物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：暂无

参数：熔流率（熔体流动速率）:7.0G/10 MIN 断裂伸长率:0.0% 拉伸屈服强度:260.0KG/CM
弯曲模量:10000.0KG/CM 维卡软化点:125.0 ° C

PP(聚丙烯) H880Z/韩国SK物性表查看供应找相似产品加入对比

用途：无纺布

参数：熔流率（熔体流动速率）:25.0G/10 MIN 断裂伸长率:0.0% 拉伸断裂强度:380.0MPA
维卡软化点:155.0 ° C 热变形温度:107.0 ° C