

船舱门 防爆防潮密闭门

产品名称	船舱门 防爆防潮密闭门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

船舱门、防潮门技术要求

技术要求

2.1 船舱门门框采用10厚普通碳素冷轧钢板制作。门洞尺寸 600 × 1200时，门扇钢板5厚；大门上带小门时，小门门扇为内外双层3钢板,其余尺寸门扇8钢板。

2.2 门框、门扇制成前，应彻底清除表面油污与杂质，然后进行喷砂或酸洗防锈处理。

2.3 门框的交角处在切口上不得有裂纹、缺棱等现象，门框门扇焊接方式为连续焊接，不得有漏焊、气孔、夹渣等缺陷，焊缝宽度均匀，焊缝磨平后棱角不得有凹陷、塌角。焊接部件表面，应剔除毛刺，打磨光滑并进行防锈处理。

2.4 安装零件表面，应进行烘漆处理。

2.5 活动部件应清洗干净，并涂润滑油，装配间隙适中，不得有松动、异响，运动灵活，无卡阻现象。

机械性能要求

3.1 船舱门的材料、结构形式、几何尺寸和制作工艺应符合现行国家标准规范（程）和设计要求，外形整齐、美观, 有较好的防锈能力，密封及易损部件可方便更换。

3.2 船舱门的开启、闭锁、铰页等机构应运转灵活、可靠，满足使用功能要求，可维护、保养性能符合有关标准和规范。

3.3 气密性能指标：空气渗透量 0.5m³/h.m(压差10Pa)。

3.4 严寒地区保温性能指标：传热系数 1.5W/m².K。

3.5 隔音性能指标： 30dB。

油漆

4.1 船舱门铁件出厂前应除锈后刷二道防锈漆，面漆为二道浅灰色调和漆。喷漆应均匀，不得有明显色差，面漆统一为驼灰色，对应建筑色色彩标号为N8.25，参见国标图集02J503-1。

深圳市龙电兴业科技有限公司注册资本3000万元，是一家从事消防、安防产品的研发和应用的综合性企业。我公司主营防盗安防、泄爆抗爆系列以及具有综合防护功能的系列产品。主要产品包括：防水防潮文物库房门、MABC级金库门、私人紧急避难室安全屋、双锁枪弹库门、舰艇防潮密闭门窗（按GJB2805A-2002军标标准）、防爆泄爆系列（门窗墙按14J938图集制作）、防水防臭密封门、移动机房保密库门、气膜建筑专用应急气密门、防火隔音门、国标GB17565-2007甲级防盗安全门等安防产品。

我公司的产品严格按ISO9001：2000质量认证体系生产、销售和安装，并实行售后服务承诺。凭借先进的技术、研发、现代化的生产和“质量为先、以人为本”的企业管理模式，主要尽力研制开发生产金库门、文物库房门、部队舰艇密闭防潮门窗、防爆泄爆门窗墙、枪弹库门、保密门、隔音门、应急气密门等安防消防产品。公司具备研究、设计、生产、销售与工程安装能力，现有员工上百人，有中级技术职称的8名，具有大专以上学历的35%，技术全面、过硬。

我司生产的文物库房门、金库门、枪弹库门、弹库专用的舰艇式防潮密闭门窗（达到军标标准），有国家北京公安的认证，部队弹库、全国文物馆、四大银行、外商银行、法院、海关、检察院、公安局等等，我司在全国都有许多的成功工程实例。（枪弹库专用的密闭防潮门窗防爆泄爆门窗等产品，我公司经过了水密、气密、抗风压8级三性的检测，并拿到检测证书）我司在抗爆、泄爆（门、窗、墙、屋面）行业里，具有成熟的技术，所有防爆、泄爆产品均顺利通过国家权威爆破检测中心检验（国家民用爆破器材质量监督检验中心）并取得相应检验报告。“精益求精”、“永无止境”是我们永恒不变的服务宗旨，“龙电兴业”永远致力于为社会安防领域提供优质的服务，非常感谢各位新老顾客一直以来的关照，让我们共同努力